# SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA to jednoczęściowe złącze flanszowe zaprojektowane specjalnie do SILVYN® MAXI PA



Czas montażu

Wytrzymała budowa

Niezawodność

## Korzyści

Połączenie odporne na wyrwanie
Bezpieczny wlot peszla

## Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® MAXI PA
Budowa maszyn
Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów

## Budowa produktu

Jednoczęściowy kołnierz przyłączeniowy z mechanizmem zatrzaskowym zaprojektowany specjalnie do stosowania z peszlem SILVYN® MAXI PA. Dzięki specjalnej konstrukcji peszel może być wstępnie zmontowany i gotowy do podłączenia

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego |
| Kolor: | Kolor szary (RAL 7001) |

Ostania aktualizacja (25.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® AFG-PA

| | |
|---|---|
| | Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV |
| Materiał: | PA6: bezhalogenowy |
| Stopień ochrony: | IP 54<br>IP 66 z zestawem uszczelniającym AFG-PA/AFW-PA |
| Zakres temperatury: | -40°C do +115°C |

**Wskazówka**
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2020 Lapp Group - all rights reserved.

# SILVYN® AFG-PA

| Numer katalogowy | Wielkość nominalna | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|
| SILVYN® AFG-PA szary | | |
| 55001080 | 70 | 1 |
| 55001081 | 95 | 1 |
| SILVYN® AFG-PA czarny | | |
| 55001085 | 70 | 1 |
| 55001086 | 95 | 1 |

Ostania aktualizacja (25.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16