SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające zapobiegające dostawaniu się kurzu i brudu do obudowy, ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych



Czas montażu

Optymalne odciążenie

Korzyści
Zapobiega wnikaniu pyłu i zanieczyszczeń do wnętrza obudowy

Zakres zastosowania
Osłona przeciwpyłowa może być umieszczona pod główką kołpakową dławnicy kablowej
Prace przygotowawcze
Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga
Łatwa obsługa, bez potrzeby demontażu, wystarczy przepchnąć przewód
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Kolor:	Czarny
Materiał:	Pianka PE

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINTOP® SD-M

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wysokość (mm)	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® SD-M				
54113100	SD-M 12	11.5	2.0	100
54113110	SD-M 16	15.0	2.0	100
54113120	SD-M 20	20.0	2.0	100
54113130	SD-M 25	25.0	2.0	50
54113140	SD-M 32	30.0	2.0	50
54113150	SD-M 40	40.0	2.0	25
54113160	SD-M 50	49.0	2.0	25
54113170	SD-M 63	58.0	2.0	25

Ostania aktualizacja (08.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16