SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, bezhalogenowe podzielne nakrętki, znaczne niepodtrzymywanie płomieni, samogasnące, niekapiące, do budynków użyteczności publicznej



- Bezhalogenowe
- Czas montażu
- Odporność na temperaturę
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Bezhalogenowe
Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0
Samogasnący, niekapiący

Zakres zastosowania

Lotniska
Tunele
Metro
Budynki użyteczności publicznej

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Zaprojektowane do użycia razem z dławnicą kablową SKINTOP® ST-HF-M

Ostania aktualizacja (08.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-HF-M

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakrętka do dławnicy kablowej
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary Czarny (RAL 9005), odporny na UV
Materiał:	bezhalogenowy poliamid zgodny z UL 94 V0
Zakres temperatury:	Statycznie: od -40 do +100 °C Dynamicznie: -20 °C do +100 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® GMP-HF-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW w mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® GMP-HF-M jasnoszary			
53119200	M 12 x 1,5	17	100
53119210	M 16 x 1,5	22	100
53119220	M 20 x 1,5	27	100
53119230	M 25 x 1,5	34	100
53119240	M 32 x 1,5	41	100
53119250	M 40 x 1,5	50	25
53119260	M 50 x 1,5	60	25
53119270	M 63 x 1,5	75	25

Ostania aktualizacja (08.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16