SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające zapobiegające dostawaniu się wilgoci do obudowy, ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych



Czas montażu

Optymalne odciążenie

Korzyści
Zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza obudowy

Zakres zastosowania
Uszczelki są umieszczane w pierścieniu uszczelniającym dławnic kablowych SKINTOP®
Prace przygotowawcze
Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga
W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Kolor:	Czarny
Materiał:	CR

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (08.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DV-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wysokość (mm)	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® DV-M				
54113000	DV-M 12	7.2	7.0	500
54113010	DV-M 16	10.0	8.0	500
54113020	DV-M 20	13.2	8.4	250
54113030	DV-M 25	17.2	9.5	250
54113040	DV-M 32	21.2	12.0	250
54113050	DV-M 40	28.2	14.5	100
54113060	DV-M 50	35.8	18.0	100
54113070	DV-M 63	45.6	20.0	50

Ostania aktualizacja (08.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16