# SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR pierścień uszczelniający z nacięciami do różnych zakresów zaciskania, poszczególne pierścienie można dopasowywać do różnych średnic kabli



## Korzyści
Jedno uszczelnienie do różnych zakresów zaciskania
Pierścienie mogą być dopasowywane do różnych średnic przewodów

## Zakres zastosowania
Pierścień uszczelniający z nacięciami dla dławnic SKINDICHT®

## Uwaga
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001181<br>Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001181<br>ETIM 6.0 Class-Description: pierścień uszczelniający |
| Kolor: | Czarny |
| Materiał: | CR |
| Zakres temperatury: | Od -20 °C do +80 °C |

## Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2021 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINDICHT® E



| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Średnica zewn. x otwory [mm] | Grubość [mm] | Średnica zewn. [mm] | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® E | | | | | |
| 52005780 | E 9 | 13,5 x 5/8 | 5.5 | 13.5 | 250 |
| 52003690 | E11 | 16,5 x 7/10/12,5 | 6.0 | 16.5 | 250 |
| 52003700 | E 13,5 | 18,5 x 7/10,5/13/16 | 6.5 | 18.5 | 250 |
| 52003710 | E 16 | 20,5 x 8/10,5/13,5/16 | 7.5 | 20.5 | 250 |
| 52003720 | E 21 | 26,0 x 11/15/18/20 | 8.0 | 26.0 | 100 |
| 52003730 | E 29 | 35,0 x 19/23/27/31 | 9.5 | 35.0 | 100 |
| 52003740 | E 36 | 45,0 x 25/28/31/35 | 12.0 | 45.0 | 50 |
| 52005790 | E 42 | 52,0 x 35,5/39/42,5/46 | 14.0 | 52.0 | 50 |
| 52005800 | E 48 | 57,0 x 40,5/44/47/50,5 | 14.0 | 57.0 | 50 |

Ostania aktualizacja (09.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16