SERIA **Ospel 45**

mediaporty

Puszki i akcesoria



KOPOBOX 57 LB
Rama puszki podłogowej



KOPOBOX 80 LB
Rama puszki podłogowej



KUP 57 FB
Uniwersalna puszka podłogowa



KUP 80 FB
Uniwersalna puszka podłogowa



KOPOBOX mini L HB
Puszka do przyrządów modułowych
do ścian pustych



KOPOBOX mini B HB
Puszka do przyrządów modułowych do ścian
stałych i podłóg



KPP 80 LB
Puszka podłogowa pod osprzęt



PP 80/3
Podkładka pod osprzęt



PP 80/45
Podkładka pod osprzęt



PP 80/0
Wkładka



PKUP
Przegroda



ZPP
Zaślepka



SN
Zestaw niwelacyjny

Puszki natynkowe, hermetyczne

Odporność izolacji: 400V, Stopień ochrony: IP-55



PNH45-1 1851
Puszka pojedyncza



PNH45-2 1852
Puszka podwójna



PNH45-3 1853
Puszka potrójna

OSPEL®



SERIA **Bis**



Bis to tradycyjna seria natynkowa, o niezobowiązującej stylistyce. Asortyment zapewnia wyposażenie wnętrza w niezbędne łączniki i gniazda.

Doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach technicznych.

SERIA **BIS**

seria kompaktowa, natynkowa

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00 brązowy nr 24

www.ospel.com.pl

Łączniki natynkowe

Zaciski bezgwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX
Stopień ochrony: IP-20



ŁN-1B/00 316
Łącznik jednobiegunowy



ŁN-2B/00 317
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁN-3B/00 318
Łącznik schodowy



ŁN-4B/00 319
Łącznik krzyżowy



ŁN-5B/00 320
Łącznik zwierny „światło”



ŁN-6B/00 320
Łącznik zwierny „dzwonek”



ŁN-7B/00 324
Łącznik żaluzjowy

Łączniki natynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX
Stopień ochrony: IP-20



ŁN-1BS/00 325
Łącznik jednobiegunowy



ŁN-2BS/00 326
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁN-3BS/00 327
Łącznik schodowy



ŁN-4BS/00 328
Łącznik krzyżowy



ŁN-5BS/00 330
Łącznik zwierny „światło”



ŁN-6BS/00 330
Łącznik zwierny „dzwonek”



ŁN-7BS/00 333
Łącznik żaluzjowy

Gniazda natynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GN-1B/00 334
Gniazdo pojedyncze



GN-1BP/00 334
Gniazdo pojedyncze
z przesłonami torów prądowych



GN-1BZ/00 335
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GN-1BZP/00 335
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem,
z przesłonami torów prądowych



GN-1BS/00 339
Gniazdo pojedyncze
z uziemieniem schuko



GN-1BSP/00 339
Gniazdo pojedyncze
z uziemieniem schuko,
z przesłonami torów prądowych

SERIA **BIS**

seria kompaktowa, natynkowa

Gniazda natynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy:16A
Stopień ochrony: IP-20



GN-2B/00 336
Gniazdo podwójne



GN-2BP/00 336
Gniazdo podwójne
z przesłonami torów prądowych



GN-2BZ/00 337
Gniazdo podwójne z uziemieniem



GN-2BZP/00 337
Gniazdo podwójne z uziemieniem,
z przesłonami torów prądowych



GN-2BS/00 340
Gniazdo podwójne
z uziemieniem schuko



GN-2BSP/00 340
Gniazdo podwójne
z uziemieniem schuko,
z przesłonami torów prądowych



GN-2BC/00 338
Gniazdo podwójne z uziemieniem,
z funkcją niezamienności faz

Dostępna kolorystyka



ŁN-1B/00 - Biały



ŁN-1B/24 - Brązowy

OSPEL®



SERIA **Madera**



Seria natynkowa o stopniu ochrony IP 44, dzięki czemu może być stosowana w pomieszczeniach o większej wilgotności czy w sąsiedztwie wody.

W ofercie dostępne również gotowe zestawy hermetyczne, gwarantujące bezpieczeństwo i doskonały wygląd.