EPIC® H-B 24 TS-RO


Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy


Obudowa z bocznym wejściem kablowym i bolcem pod klamrę wzdłużną jest idealna do zastosowania przykładowo w produkcji maszyn oraz urządzeń i można ją nabyć z przejściówką lub bez niej.

Info

Żłobkowania ułatwiające odłączanie złącza
Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
Testowany do stopnia ochrony UL50E







- Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP
- Zakłady przemysłowe i budowa maszyn
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Wytrzymała budowa
- Wodoodporność

Korzyści

Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Instalacje estradowe
Przemysł tworzyw sztucznych

Ostania aktualizacja (22.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TS-RO

Cechy produktu

Obudowa wtyczki z bolcami na klamrę
Bolce do klamry pojedynczej
Wersja standardowa i wysoka
Wersje z lub bez kołnierza

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 6.0: Obudowa do złączy przemysłowych
Materiał:	Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa) NEMA 250, UL50E: 12 (zamknięte)
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40 °C do +100 °C, krótkotrwale do +125 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TS-RO

Numer katalogowy	Opis artykułu	M	PG	Kołnierz	Liczba sztuk w opakowaniu
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (wejście kablowe, boczne; bolce pod klamrę pojedynczą)					
10113900	H-B 24 TS-RO 21	-	21	Tak	5
10123900	H-B 24 TS-RO 29	-	29	Tak	5
19113900	H-B 24 TS-RO M25	25	-	Tak	5
19123900	H-B 24 TS-RO M32	32	-	Tak	5

Ostania aktualizacja (22.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.