Ty-Rap®opaska kablowa z języczkiem stalowym

Opaska kablowa ze stalowym noskiem o zwiększonej odporności na rozciąganie



Bezhalogenowe

Korzyści
Gwarancja wysokiej wytrzymałości łączeń nawet w trudnych warunkach takich jak: ekstremalne zakresy temperatur, duża wilgotność, mrozy
Zamek jest również odporny na wstrząsy i wibracje
Na końcu opaski znajduje się zamek stalowy wykonany ze stali antymagnetycznej, odpornej na działanie korozji (typ 316)

Zakres zastosowania
Wysokiej jakości opaski kablowe ze stalowymi noskami do trudnych warunków otoczenia

Normy i aprobaty
UL file number TY-RAP®: E49405, see table
Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 V-2

Zakres dostawy
Produkty z symbolem "B” (np. TY **B** 24 M) dostarczane są w poręcznej skrzynce roboczej, w której opaski kablowe umieszczono w pozycji wygodnej do sięgania po nie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Opis klasy ETIM 5.0:Opaska kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: opaska kablowa
Kolor:	Kolory naturalne
Materiał:	Poliamid 6.6 Bezhalogenowy, bez silikonu
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +85 °C

Ostania aktualizacja (07.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Ty-Rap®opaska kablowa z języczkiem stalowym

Wskazówka
B = karton, w innym przypadku torba z tworzywa sztucznego
TY-RAP® jest zastrzeżoną marką ABB
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ty-Rap®opaska kablowa z języczkiem stalowym

Numer katalogowy	Opis produktu	Certyfikat UL	Długość x szerokość (mm)	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Liczba sztuk w opakowaniu
Naturalny						
61715000	TYB* 23 M	Tak	92.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61716250	TY 232 M	Tak	203.0 x 2.3	2 - 50	80	1000
61716310	TY 234 M	Tak	356.0 x 2.3	2 - 102	80	1000
61715060	TYB* 24 M	Tak	140.0 x 3.6	2 - 29	180	1000
61716370	TY 242 M	Tak	208.0 x 3.6	2 - 50	180	1000
61715180	TY 26 M	Tak	284.0 x 3.6	2 - 76	180	1000
61716430	TY 244 M	Tak	368.0 x 3.6	2 - 103	180	1000
61715120	TYB* 25 M	Tak	186.0 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61716490	TY 253 M	Tak	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220	1000
61715300	TY 28 M	Tak	361.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61716550	TY 272 M	Tak	223.0 x 6.9	6 - 50	540	500
61715240	TY 27 M	Tak	340.0 x 7.0	6 - 90	540	500
61715360	TY 29 M	Tak	771.0 x 6.9	6 - 229	540	500

Ostania aktualizacja (07.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.