Ty-Rap®opaska kablowa z języczkiem stalowym, zabezpieczona przed działaniem promieniowania UV

Opaska kablowa ze stalowym noskiem, dostępna również w wersji odpornej na warunki atmosferyczne, odporna na UV do zastosowań zewnętrznych.



Odporność na wysokie temperatury

Odporność na korozję

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

Gwarancja wysokiej wytrzymałości łączeń nawet w trudnych warunkach takich jak: ekstremalne zakresy temperatur, duża wilgotność, mrozy
Zamek jest również odporny na wstrząsy i wibracje
Na końcu opaski znajduje się zamek stalowy wykonany ze stali antymagnetycznej, odpornej na działanie korozji (typ 316)

Zakres zastosowania

Do montażu i utrzymywania sprawności technicznej instalacji elektrycznych na zewnątrz

Cechy produktu

Zawiera 2% węgla w celu spełnienia wymagań wojskowych

Normy i aprobaty

UL file number TY-RAP®: E49405, see table
Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 V-2

Zakres dostawy

Produkty z symbolem "B" (np. TY **B** 24 M) dostarczane są w poręcznej skrzynce roboczej, w której opaski kablowe umieszczono w pozycji wygodnej do sięgania po nie

Ostania aktualizacja (24.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Ty-Rap®opaska kablowa z języczkiem stalowym, zabezpieczona przed działaniem promieniowania UV

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Opis klasy ETIM 5.0:Opaska kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: opaska kablowa
Kolor:	Czarny (RAL 9005), odporny na UV
Materiał:	Poliamid 6.6 Bezhalogenowy, bez silikonu
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +85 °C

Wskazówka

B = karton, w innym przypadku torba z tworzywa sztucznego
TY-RAP® jest zastrzeżoną marką ABB
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ty-Rap®opaska kablowa z języczkiem stalowym, zabezpieczona przed działaniem promieniowania UV

Numer katalogowy	Opis produktu	Certyfikat UL	Długość x szerokość (mm)	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Liczba sztuk w opakowaniu
Czarny (odporny na działanie promieniowania UV)						
61723010	TYB* 23 MX	Tak	92.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61723110	TY 232 MX	Tak	203.0 x 2.3	2 - 50	80	1000
61723120	TY 234 MX	Tak	356.0 x 2.3	2 - 102	80	1000
61723020	TYB* 24 MX	Tak	140.0 x 3.6	2 - 29	133	1000
61723130	TY 242 MX	Tak	208.0 x 3.6	2 - 50	180	1000
61723040	TY 26 MX	Tak	284.0 x 3.6	2 - 76	180	1000
61723140	TY 244 MX	Tak	368.0 x 3.6	2 - 103	180	1000
61723030	TYB* 25 MX	Tak	186.0 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61723150	TY 253 MX	Tak	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220	1000
61723060	TY 28 MX	Tak	361.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61723160	TY 272 MX	Tak	223.0 x 6.9	6 - 50	540	500
61723050	TY 27 MX	Tak	340.0 x 7.0	6 - 90	540	500
61723070	TY 29 MX	Tak	771.0 x 6.9	6 - 229	540	500

Ostania aktualizacja (24.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.