EPIC® SENSOR Złącza pulpitowe M12

Złącze pulpitowe S/A (M12, kodowanie A) z żyłami giętkimi w izolacji TPE i gwintem montażowym M16 lub PG9



Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Wymagana przestrzeń

Wodoodporność

Korzyści

Elastyczne rozwiązania połączeń dla indywidualnych koncepcji urządzeń
Prosta instalacja w urządzeniach (np. szafach sterowniczych)
Na zewnątrz złącze M12, wewnątrz obudowy żyły przyłączeniowe

Zakres zastosowania

Podłączenia w ściankach obudów i szaf sterowniczych

Cechy produktu

Z gwintem montażowym M12, M16 lub PG9
Wersje wykonania: do montażu w ścianie urządzenia od przodu i od tyłu (spodu)
Złącze M12, kodowanie A, system szybkozłącza
Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (LABS - free)
Wersja montowana od spodu zawiera nakrętkę

Normy i aprobaty

Nr pliku UL: E249137

Budowa produktu

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SENSOR Złącza pulpitowe M12

Pojedyncze żyły w izolacji TPE, długość l=0,5m
przekrój żyły: 0,34 mm^2

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002061 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze wtykowe wbudowane do czujników i urządzeń wykonawczych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002061 ETIM 6.0 Class-Description: złącze wkładane czujnik / element wykonawczy
Materiał:	Styk: CuZn Powierzchnia styku: Au (pozłacana)
Stopień ochrony:	IP 67
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyk/gniazdo: od -25 °C do +85 °C
Kodowanie:	A-standard
Prąd roboczy:	4 A

Wskazówka

Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SENSOR Złącza pulpitowe M12

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków	Gwint mocujący	Napięcie nominalne U_N [V]	Liczba sztuk w opakowaniu
Wtyczka do montażu od przodu					
22260108	AB-C4-M12MS-M16-0,5	4	M16	250	1
22260106	AB-C5-M12MS-M16-0,5	5	M16	60	1
22260083	AB-C4-M12MS-M16-PO-0,5	4	M16 pozycjonowane	250	1
22260084	AB-C5-M12MS-M16-PO-0,5	5	M16 pozycjonowane	60	1
22260113	AB-C4-M12MS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260112	AB-C5-M12MS-PG9-0,5	5	PG9	60	1
22260087	AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,5	4	PG9 pozycjonowane	250	1
22260088	AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,5	5	PG9 pozycjonowane	60	1
Wtyczka do montażu od spodu					
22260999	AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,5	4	M12	250	1
22260117	AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260115	AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5	5	PG9	60	1
Gniazdo do montażu od przodu					
22260107	AB-C4-M12FS-M16-0,5	4	M16	250	1
22260105	AB-C5-M12FS-M16-0,5	5	M16	60	1
22260085	AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5	4	M16 pozycjonowane	250	1
22260086	AB-C5-M12FS-M16-PO-0,5	5	M16 pozycjonowane	60	1
22260114	AB-C4-M12FS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260111	AB-C5-M12FS-PG9-0,5	5	PG9	60	1
22260089	AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,5	4	PG9 pozycjonowane	250	1
22260090	AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,5	5	PG9 pozycjonowane	60	1
Gniazdo do montażu od spodu					
22260118	AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260116	AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,5	5	PG9	60	1

Ostania aktualizacja (24.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.