POWERLOCK BOX C*

Złącza okrągłe do serwosilników i zasilania

Zestaw POWERLOCK BOX 660A wersja do gniazda 19", zabezpieczenie dzięki łączeniu sekwencyjnemu i możliwość zamknięcia skrzynki

Info
Możliwość zamknięcia zabezpieczającego przed przypadkowym rozłączeniem



Wodoodporność

Niezawodność

Wytrzymała budowa

Optymalne odciążenie

Duże zakresy zaciskania

Korzyści
Zestaw złączy gwarantuje prawidłową kolejność podłączania i odłączania (PE, N, L1, L2, L3)
Każdy kolor posiada inne kodowanie, aby zapobiec pomyłkom
IP 20 ochrona dla palców
Zintegrowany mikro przełącznik, który można połączyć do bezpiecznika lub obwodu alarmowego

Zakres zastosowania
Alternatywne instalacje zasilające
Dla mobilnej i stacjonarnej dystrybucji energii
Do podłączania silników, transformatorów i generatorów
Instalacje estradowe

Ostania aktualizacja (19.12.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*

Cechy produktu

Styki łącznie z przyłączem gwintowanym M12 pod końcówki oczkowe
Wtyk do mikroprzełączników (opcjonalnie)
19" obudowa o wysokości 2HE/2U

Obudowy

Uszczelniona pokrywa zabezpieczająca (opcjonalnie)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe (złącze przemysłowe)
Napięcie pracy:	1000 V
Prąd roboczy:	Zaciski zagniatane maks. 660 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Styki:	Zacisk zagniatany: miedź srebrzona
Liczba styków:	4 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 35–240 mm²
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa)
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Zakres temperatury:	-25°C ... +85°C

Wskazówka

*Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

POWERLOCK BOX C*

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ mocowania	Konfiguracja styków
44420288	POWERLOCK BOX A1 C	Ø 6,5mm (4x)	4+PE
Konstrukcja A1, odbiór, z pokrywą			
44420289	POWERLOCK BOX A1 CD	Ø 6,5mm (4x)	4+PE
Konstrukcja A6, źródło			
44420284	POWERLOCK BOX A6 C	Ø 6,5mm (4x)	4+PE
Konstrukcja A6, źródło, z pokrywą			
44420285	POWERLOCK BOX A6 CD	Ø 6,5mm (4x)	4+PE

Ostania aktualizacja (19.12.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*



Ostania aktualizacja (19.12.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16