POWERLOCK BOX S*

Złącza okrągłe do serwosilników i zasilania

Zestaw POWERLOCK BOX 400A wersja do gniazda 19"

Info

Możliwość zamknięcia zabezpieczającego przed przypadkowym rozłączeniem
Made in Europe







- Duże zakresy zaciskania
- Optymalne odciążenie
- Wytrzymała budowa
- Niezawodność
- Wodoodporność

Korzyści

Zestaw złączy gwarantuje prawidłową kolejność podłączania i odłączania (PE, N, L1, L2, L3)
Każdy kolor posiada inne kodowanie, aby zapobiec pomyłkom
IP 20 ochrona dla palców
Zintegrowany mikro przełącznik, który można połączyć do bezpiecznika lub obwodu alarmowego

Zakres zastosowania

Alternatywne instalacje zasilające
Dla mobilnej i stacjonarnej dystrybucji energii
Do podłączania silników, transformatorów i generatorów
Instalacje estradowe

Ostania aktualizacja (25.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX S*

Cechy produktu

Styki łącznie z przyłączem gwintowanym M12 pod końcówki oczkowe
Wtyk do mikroprzełączników (opcjonalnie)
19" obudowa o wysokości 2HE/2U

Obudowy

Uszczelniona pokrywa zabezpieczająca (opcjonalnie)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe (złącze przemysłowe)
Napięcie pracy:	1000 V
Prąd roboczy:	Zaciski śrubowe maks. 400 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Styki:	Zacisk śrubowy: mosiądz srebrzony
Liczba styków:	4 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk śrubowy: 50–120 mm^2
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa)
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Zakres temperatury:	-20 °C ... +85 °C

Wskazówka

*Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

POWERLOCK BOX S*

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ mocowania	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
44420282	POWERLOCK BOX A1 S	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1
Konstrukcja A1, odbiór, z pokrywą				
44420283	POWERLOCK BOX A1 SD	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1
Konstrukcja A6, źródło				
44420286	POWERLOCK BOX A6 S	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1
Konstrukcja A6, źródło, z pokrywą				
44420287	POWERLOCK BOX A6 SD	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1

Ostania aktualizacja (25.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX S*





Ostania aktualizacja (25.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16