SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, pierścienie uszczelniające z nacięciami, jedno uszczelnienie do różnych zakresów zaciskania, poszczególne pierścienie można dopasowywać do różnych średnic kabli.



Korzyści
Jedno uszczelnienie do różnych zakresów zaciskania
Pierścienie mogą być dopasowywane do różnych średnic przewodów

Zakres zastosowania
Pierścień uszczelniający z nacięciami dla dławnic SKINDICHT®

Uwaga
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: pierścień uszczelniający
Kolor:	Czarny
Materiał:	CR
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® E-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica zewn. x otwory [mm]	Grubość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® E-M				
52100620	E-M 12	10.0 x 5	5.0	250
52100621	E-M 16	13.8 x 3/6/9	5.5	250
52100622	E-M 20	17.6 x 4/7/10/13	6.0	250
52100623	E-M 25	22.6 x 8,5/11,5/14,5/17,5	7.5	100
52100624	E-M 32	29.6 x 16/19/22/25	9.5	100
52100625	E-M 40	37.6 x 23/26/29/32	12.0	50
52100626	E-M 50	47.6 x 30/33/36/39	12.0	50
52100627	E-M 63	60.6 x 36/39/42/45	14.0	50

Ostania aktualizacja (24.06.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16