RoHS

Gniazdo do opasek TC 121

Korzyści
- Gniazdo typu plug-in posiada dwa otwory na dwa rozmiary opasek kablowych i uchwyt „plug nose” oraz niewielkie rozmiary co umożliwia elastyczne stosowanie.

Zakres zastosowania
- Elementy mocowania dla opasek kablowych
- Dzięki szybkiemu i bezpiecznemu montażowi oraz prostemu użyciu gniazda plug-in idealnie nadają się do zastosowania w rozdzielniach, sprzęcie domowym, pojazdach i urządzeniach biurowych.

Wykonanie
- Dla opasek kablowych: 2,8 / 4,8 mm

Dane techniczne
Materiał
Poliamid 6.6

Zakres temperatury
Od -40°C do +80°C





Numer katalogowy	Opis produktu	Maksymalna grubość ścianki [mm]	Otwór montażowy ø [mm]	Szerokość opaski [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
61724000	TC 121	3.3	6.1	2.4 - 4.8	1,000

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

UL RoHS

Gniazdo do opasek TC

Korzyści
- Gniazda opasek kablowych mają niewielką wysokość i są łatwe do zamontowania.
- Bardzo odporne na obciążenia, możliwość przyklejenia na stałe
- TCZ 347: Doskonała odporność na większość rozpuszczalników, środków chemicznych i promieniowanie

Zakres zastosowania
- Elementy mocowania dla opasek kablowych
- Do mocowania przewodów ze złączami oraz podobnych części
- Typowe obszary zastosowania: Oprzewodowanie szaf sterowniczych, pojazdów silnikowych, urządzeń biurowych, itp.

Cechy produktu
- Gniazda opasek kablowych z mocowaniem na klej i śruby TC 344 A/TC 344 AX/TC 347 A są pokryte pianką w celu dostosowania do nierówności powierzchni montażowej.

Dane techniczne
Materiał
TC 347: ETFE
Wszystkie pozostałe: Poliamid 6.6

Zakres temperatury
Poliamid 6.6: od -40°C do +85°C
ETFE: od -46°C do +150°C

Wykonanie
- UL 94 V2

Wykonanie
- Typ 344 i 347: Umożliwia montaż krosowany (krzyżujące się przewody), co ułatwia obsługę nawet w niedostępnych miejscach

Zakres dostawy
- Bez śrub, nitów, itp.











Numer katalogowy	Opis produktu	Typ mocowania	Materiał	Siła przyczepności do stali [N/cm]	Szerokość opaski [mm]	Waga g/100 sztuk	Liczba sztuk w opakowaniu
61742890	TC 344 A	klejony/skręcany	PA 6.6	52	3.6	76	1,000
61723895	TC 344 AX	klejony/skręcany	PA 6.6 UV stabilny	52	3.6	76	1,000
61710070	TC 347 A	klejony/skręcany	PA 6.6	52	7.6	240	1,000
61744630	TCZ 347	śruby (4,2 mm)	fluoropolimer	52	7.6	240	500

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.