ÖLFLEX® PLUG przedłużacz, żółty kolor ostrzegawczy

Przewód przedłużeniowy uziemiający z wtyczką prostą i gniazdem

ÖLFLEX® PLUG kabel przedłużeniowy 540 P w ostrzegawczym kolorze żółtym, 3-żyłowy, PUR, IP44 wtyczka prosta i obudowa swobodna



Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Przemysł budowlany
Wyposażenie rolnictwa
W wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz

Cechy produktu

Inne długości, wersje specjalne, typy kabli i wersje wtyczek są dostępne na zamówienie

Budowa produktu

Zamontowany wtyk prosty z uziemieniem (16 A, 250 V, guma, kolor: czarny) zgodnie z DIN 49440/441, stopień ochrony: IP 44
Zamontowana złączka prosta z uziemieniem i pokrywą gumową (16 amperów, 250 V, guma, kolor czarny) według DIN 49440/441, stopień ochrony IP44

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	Opis klasy ETIM 5.0: EC001576 Opis klasy ETIM 5.0: Kabel zasilający
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001576 Opis klasy ETIM 6.0: przewód zasilający
Napięcie nominalne:	U 0 : 250 V AC

Wskazówka

Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
*Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® PLUG przedłużacz, żółty kolor ostrzegawczy

produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® PLUG przedłużacz, żółty kolor ostrzegawczy

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Długość [m]	Indeks miedzi [kg/1000 sztuk]
73222337	3 G 1.5	8.9	5	215
73222322	3 G 1.5	8.9	10	430
73222375	3 G 1.5	8.9	15	645
73222323	3 G 1.5	8.9	25	1075
73222324	3 G 1.5	8.9	50	2150
73222385	3 G 2.5	10.6	5	360
73222325	3 G 2.5	10.6	10	720
73222386	3 G 2.5	10.6	15	1080
73222326	3 G 2.5	10.6	25	1800
73222327	3 G 2.5	10.6	50	3600

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.