EPIC® DATA PB Sub-D M12

Złącza PROFIBUS z podejściami M12

Złącza danych D-Sub (9-stykowe) Dla magistrali PROFIBUS DP zgodnie z normami IEC 61158, IEC 61784, z M12 (z kodowaniem B), wyjściem kabla 180°, 90°, 35°, diodą diagnostyczną LED i PG

Info
Plug & Play przy wykorzystaniu paczkordów PROFIBUS M12



Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP

Czas montażu

Niska waga

Wymagana przestrzeń

Korzyści
Efektywny ekonomicznie dzięki szybkiej instalacji (Plug & Play)
czujnik / ac
Brak części łatwych do zgubienia
Wbudowany rezystor terminujący z możliwością przełączania
Odpowiedni do zarobionych przewodów PB M12

Cechy produktu
Maksymalna prędkość transmisjii 12 Mbit/s
Pobór prądu: maks. 12,5 mA
Napięcie zasilające: 4,75 - 5,25 V DC (zasilanie z terminala)
Rezystor może być przełączany kiedy złącze jest podłączone i ustawienia są widoczne
Przełącznik rezystora w pozycji "ON" - wychodzący przewód bus jest odłączony

Ostania aktualizacja (26.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA PB Sub-D M12

Normy i aprobaty
IEC 61158, IEC 61784
UL File No. E331560

Budowa produktu
Wtyk D-Sub, 9-stykowy, śruby mocujące 4-40 UNC
Złącze M12, kodowanie B
Podwyższona kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dzięki metalizowanej obudowie
Wersja z dodatkowym złączem Sub-D, port do programowania/diagnostyki ("PG")

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001132 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze D-Sub
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001132 ETIM 6.0 Class-Description: złącze D-Sub
Wymiary:	70 mm x 40 mm x 17 mm (dł. x szer. x wys.)
Typ połączenia:	M12
Stopień ochrony:	IP 20
Rezystor terminujący:	150 Ω
Interfejsy:	Stacja PROFIBUS: gniazdo D-Sub, 9 styków Kabel PROFIBUS: okablowanie systemowe M12 PB
Dopuszczalne warunki otoczenia:	Temperatura robocza: Od -25 °C do +85 °C *Maksymalna temperatura dla UL to 60 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA PB Sub-D M12

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Rodzaj wkładu	Interfejs PG	Diagnostyczne diody LED
21700520	ED-PB-PG-90-M12	M12	Tak	Nie

Ostania aktualizacja (26.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.