Rurki termokurczliwe PROTECT Box

Termokurczliwy przewód z tworzywa sztucznego w praktycznym pudełku, przeznaczony głównie do użytku przez prywatnych użytkowników.

Info
Z cienkimi ściankami



Dobra odporność chemiczna

Korzyści
Giętkie
Doskonałe właściwości fizyczne i mechaniczne
Aprobaty dla Ameryki Północnej i Kanady

Zakres zastosowania
Izolacja, ochrona i wiązanie kabli
Zielono-żółta rurka termokurczliwa: Do identyfikacji i oznaczania przewodów uziomowych i przyłączy uziomowych wg VDE

Cechy produktu
Samogasnąca (z wyjątkiem koloru przezroczystego)
Bezsilikonowe
Odporne na działania promieniowania UV (tylko w przypadku koloru czarnego)

Normy i aprobaty
Aprobata UL224 (z wyjątkiem koloru przezroczystego)
UL File nr E476215 (z wyjątkiem koloru przezroczystego)

Uwaga
Brak odporności na oleje silnikowe

Zakres dostawy
Praktyczne pudełka ułatwiające przechowywanie

Ostania aktualizacja (18.02.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Rurki termokurczliwe PROTECT Box

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 Opis klasy ETIM 5.0: Koszulka termokurczliwa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Class-Description: rurka termokurczliwa
Na zapytanie:	Inne kolory na zamówienie
Uwaga:	Jednościenne/cienkościenne Rezystancja dielektryczna: 20 kV/mm
Info:	Współczynnik skurczenia: 2:1
Kolor:	Czarny przezroczysty zielono-żółty
Materiał:	Poliolefin usieciowany
Zakres temperatury:	Od -55°C do +135°C Temperatura kurczenia: +90°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Rurki termokurczliwe PROTECT Box

Numer katalogowy	Opis produktu	Kolor	Zakres kurczenia (mm)	Grubość ścianki (+/- 0,1) [mm]	Zawartość opakowania [m]	Liczba sztuk w opakowaniu
61742423	PROTECT Box 1,2/0,6 BK	czarny	1.2 - 0.6	0,41	12	1
61742424	PROTECT Box 1,6/0,8 BK	czarny	1.6 - 0.8	0,43	12	1
61742425	PROTECT Box 2,4/1,2 BK	czarny	2.4 - 1.2	0,51	12	1
61742426	PROTECT Box 3,2/1,6 BK	czarny	3.2 - 1.6	0,51	12	1
61742427	PROTECT Box 4,8/2,4 BK	czarny	4.8 - 2.4	0,51	10	1
61742428	PROTECT Box 6,4/3,2 BK	czarny	6.4 - 3.2	0,64	8	1
61742429	PROTECT Box 9,5/4,7 BK	czarny	9.5 - 4.7	0,64	7	1
61742430	PROTECT Box 12,7/6,4 BK	czarny	12.7 - 6.4	0,64	6	1
61742431	PROTECT Box 19,1/9,5 BK	czarny	19.1 - 9.5	0,77	5	1
61742433	PROTECT Box 25,4/12,7 BK	czarny	25.4 - 12.7	0,89	3	1
61742434	PROTECT Box 1,2/0,6 TR	przezroczysty	1.2 - 0.6	0,41	12	1
61742435	PROTECT Box 1,6/0,8 TR	przezroczysty	1.6 - 0.8	0,43	12	1
61742436	PROTECT Box 2,4/1,2 TR	przezroczysty	2.4 - 1.2	0,51	12	1
61742437	PROTECT Box 3,2/1,6 TR	przezroczysty	3.2 - 1.6	0,51	12	1
61742438	PROTECT Box 4,8/2,4 TR	przezroczysty	4.8 - 2.4	0,51	10	1
61742439	PROTECT Box 6,4/3,2 TR	przezroczysty	6.4 - 3.2	0,64	8	1
61742440	PROTECT Box 9,5/4,7 TR	przezroczysty	9.5 - 4.7	0,64	7	1
61742441	PROTECT Box 12,7/6,4 TR	przezroczysty	12.7 - 6.4	0,64	6	1
61742442	PROTECT Box 19,1/9,5 TR	przezroczysty	19.1 - 9.5	0,77	5	1
61742443	PROTECT Box 25,4/12,7 TR	przezroczysty	25.4 - 12.7	0,89	3	1

Ostania aktualizacja (18.02.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.