EPIC® POWER M17 D6

Złącza okrągłe do serwosilników i zasilania

EPIC® M17 POWER złącze kabla, do przedłużania kabla

Info

Wysoka moc z najmniejszą wymaganą przestrzenią
Styki należy zamówić osobno
Wyprodukowano w Niemczech





- Zakłady przemysłowe i budowa maszyn
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Optymalne odciążenie
- Wymagana przestrzeń
- Sygnały zakłócające
- Wodoodporność

Korzyści

czujnik / ac
Wersja z mniejszą liczbą styków do wyższych prądów
Ochrona EMC

Zakres zastosowania

Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
Budowa instalacji i aparatury przemysłowej

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Ostania aktualizacja (10.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER M17 D6

	Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe (złącze przemysłowe)
Napięcie pracy:	630 V: styki 2 mm i 1 mm 60 V: styki 0,6 mm
Napięcie impulsowe:	6 kV: styki 2 mm i 1 mm 1,5 kV: styki 0,6 mm
Prąd roboczy:	3+PE: 20 A, 5+PE/6+PE/7+PE:14 A, 3+PE+5:14 A/3,6 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Styki:	Mosiądz złocony
Liczba styków:	3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5 Styki: 3+PE (2 mm), 5+PE (1 mm), 6+PE (1 mm), 7+PE (1 mm), 3+PE+5 (1 mm/0,6 mm)
Podłączanie żyły:	Zacisk: 3+PE: 0,5 - 2,5 mm^2, 5 + PE/6 + PE/7 + PE: 0,06 - 1 mm^2, 3 + P + 5: 0,06 - 1/0,06 - 0,5 mm^2
Materiał:	Obudowa: odlew cynkowy niklowany, mosiądz niklowany Wkład: PA Uszczelnienie: FPM
Stopień ochrony:	IP 67
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +125 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER M17 D6

Numer katalogowy	Opis artykułu	Zakres zaciskania min	Zakres zaciskania max	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
Złącze swobodne M17 typ D6 obudowa wtyczki (gwint wewnętrzny)					
44423050	EPIC®M17, żeński	3,5	11	3+PE (styki 2 mm)	5
44423055	EPIC®M17, męski	3,5	11	3+PE (styki 2 mm)	5
44423051	EPIC®M17, żeński	3,5	11	5+PE (styki 1 mm)	5
44423056	EPIC®M17, męski	3,5	11	5+PE (styki 1 mm)	5
44423052	EPIC®M17, żeński	3,5	11	6+PE (styki 1 mm)	5
44423057	EPIC®M17, męski	3,5	11	6+PE (styki 1 mm)	5
44423053	EPIC®M17, żeński	3,5	11	7+PE (styki 1 mm)	5
44423058	EPIC®M17, męski	3,5	11	7+PE (styki 1 mm)	5
44423054	EPIC®M17, żeński	3,5	11	3+PE+5 (styki 1 mm/0,6 mm)	5
44423059	EPIC®M17, męski	3,5	11	3+PE+5 (styki 1 mm/0,6 mm)	5

Ostania aktualizacja (10.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

EPIC® POWER M17 D6



Ostania aktualizacja (10.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16