# Uchwyt aluminiowy

TC przykręcany uchwyt aluminiowy do mocowania aluminiowych opasek kablowych, odporny na wysokie temperatury







| mm | A | B | C | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| TC 105 | 5,0 | 13,0 | 25,0 | 5,0 | 0,8 |



- Niepodtrzymywanie płomieni
- Odporność na wysokie temperatury
- Odporność na temperaturę
- Odporność na promieniowanie UV

## Korzyści

Dostosowuje kształt do krzywizny powierzchni montażowej
Niska wysokość i waga
Odporność na wysokie temperatury
Odporność na starzenie

## Zakres zastosowania

Elementy mocowania dla opasek kablowych

## Zakres dostawy

Dostarczane bez śrub

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000449<br>Opis klasy ETIM 5.0: Podstawa montażowa i element zaciskowy do opasek kablowych |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000449<br>ETIM 6.0 Class-Description: cokół i element mocujący opasek kablowych |
| Materiał: | Aluminium (3003, ASTMB-209) |
| Zakres temperatury: | Od -100 °C do +450 °C |

Ostania aktualizacja (15.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# Uchwyt aluminiowy

**Wskazówka**
Produkt należący do ABB/Thomas & Betts
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2020 Lapp Group - all rights reserved.

# Uchwyt aluminiowy

| Numer katalogowy | Opis produktu | Typ mocowania | Materiał | Szerokość opaski [mm] | Waga g/100 sztuk | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61724430 | TC 105 | Przykręcane | Aluminium | 4,8 | 67 | 1000 |

Ostania aktualizacja (15.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16