
Uchwyty MPNY przykręcane/samoprzylepne





Korzyści
- Opcja do montażu krosowanego / podwójny montaż na punktach przecięcia wiązki przewodowej
- Łatwa obsługa
- Samoprzylepny

Zakres zastosowania
- Elementy mocowania dla opasek kablowych
- Obszary zastosowania: Oprzewodowanie rozdzielnic, pojazdów silnikowych, urządzeń biurowych, itd.

Stosowne normy/aprobaty
- UL 94 V2

Zakres dostawy
- Dostarczane bez śrub

Dane techniczne

Ważne
MPNY-750: do opasek kablowych z obciążalnością wynoszącą 80–180 N
MPNY-1000: do opasek kablowych z obciążalnością wynoszącą 80–225 N

Kolor
czarny
Kolory naturalne

Materiał
Poliamid 6.6
Bezhalogenowy, bez silikonu


Zakres temperatury
Od -40°C do +85°C

Numer katalogowy	Opis produktu	Kolor	Długość x szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Wysokość szczeliny [mm]	Szerokość szczeliny [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
61718610	MPNY-750-0-C	czarny	19.0 x 19.0	5.21	1.27	3.18	100
61718620	MPNY-750-9-C	naturalny	19.0 x 19.0	5.21	1.27	3.18	100
61718630	MPNY-1000-0-C	czarny	25.0 x 25.0	5.46	1.78	5.16	100
61718640	MPNY-1000-9-C	naturalny	25.0 x 25.0	5.46	1.78	5.16	100

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Uchwyty z zatrzaskiem do przewodów AS-I





Korzyści
- Zatrzask do przewodów ASI: Stożkowy kształt otworu gniazda zapewnia ciasny uchwyt przewodu, z odblokowywanym zamknięciem
- Uszczelka końcowa ASI:
  – łatwy montaż,
  – możliwość użycia po obu stronach,
  – kompaktowe wymiary oszczędzają miejsce
  – ekonomiczna metoda uszczelniania przewodów ASI
- Wysokiej klasy klej akrylowy umożliwia szybki montaż, a gniazdo można natychmiast obciążyć. Można również dodatkowo przymocować je śrubą.

Zakres zastosowania
- Elementy mocowania dla przewodów i żył pojedynczych
- Do użycia z przewodami magistrali UNITRONIC® AS-Interface.

Pasujące przewody
- UNITRONIC® BUS ASI Strona 286

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie
Klej: akryl z materiałem nośnym z pianki poliuretanowej

Materiał
Zatrzask do przewodów ASI: Poliamid 6.6 - bezhalogenowy
Uszczelka końcowa ASI: TPE
(kolor: czarny)

Zakres temperatury
Zatrzask do przewodów ASI:
-40°C do +80°C
Uszczelka końcowa AS-I:
-40°C do +110°C

Numer katalogowy	Opis produktu	Kolor	Średnica [mm]	Długość x szerokość [mm]	Grubość taśmy klejącej [mm]	Wysokość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
ASI klips zaciskowy							
61825000	ASI klips zaciskowy	biały	3,3	25.0 x 20.0	0.8	11.70	500
Uszczelka końcowa							
22260047	AB-ASI-PC-BK	czarny		20.0 x 4.7		11.00	100

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.