Detectable cable tie sockets

Podstawy opasek kablowych są wykrywane przez detektory metali, przez co szczególnie nadają się do stosowania w przemyśle spożywczym



Żywność i Napoje

Bezhalogenowe

Korzyści

Retrievable cable tie sockets with a special polymer compound that activates metal detectors, X-ray equipment and visual detection systems
Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia produktu
Kolor niebieski ułatwia wykrycie
Wersja poliamidowa: odporna na działanie typowych rozpuszczalników jak: alkohol i keton, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych takich jak: oleje, smary, benzyna i słabe ługi; nieodporna na działanie kwasów (słabych lub mocnych) i soli metali.
Wersja polipropylenowa: odporna na działanie chemicznych środków czyszczących.
Pomaga uzyskać zgodność z dyrektywą UE HACCP

Zakres zastosowania

Zalecane do aplikacji z systemem wykrywania obecności ciał obcych, gdzie resztki tworzyw sztucznych nie mogą znaleźć się w końcowym produkcie
Przemysł spożywczy i rozlewniczy, szczególnie w produkcji urządzeń do przetwarzania produktów mlecznych i mięsnych
Produkcja farmaceutyczna

Normy i aprobaty

UL 94 V-2

Zakres dostawy

Dostarczane bez śrub

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000449 Opis klasy ETIM 5.0: Podstawa montażowa i element zaciskowy do opasek kablowych
Kolor:	Niebieski

Ostania aktualizacja (01.12.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Detectable cable tie sockets

Materiał:	Poliamid 6.6 lub polipropylen z elementami metalowymi Bezhalogenowe
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +85 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Detectable cable tie sockets

Numer katalogowy	Opis produktu	Typ mocowania	Materiał	Średnica [mm]	Szerokość opaski [mm]	Długość x szerokość (mm)	Liczba sztuk w opakowaniu
Gniazdo z 4 wejściami (fotografia 1)							
61724100	Gniazdo Detect XS PA	Przykręcane	PA 6.6 z elementami metalowymi	3	3,6	13.0 x 13.0	100
61724101	Gniazdo Detect S PA	Przykręcane	PA 6.6 z elementami metalowymi	3	3,6	20.0 x 20.0	100
61724102	Gniazdo Detect M PA	Przykręcane	PA 6.6 z elementami metalowymi	4,5	4,8	28.0 x 28.0	100
61724103	Gniazdo Detect L PA	Przykręcane	PA 6.6 z elementami metalowymi	4,5	7,6	38.0 x 38.0	100
61724107	Gniazdo Detect S PP	Przykręcane	PP z elementami metalowymi	3	3,6	19.1 x 19.1	100
61724108	Gniazdo Detect M PP	Przykręcane	PP z elementami metalowymi	3	7,6	29.0 x 29.0	100
Małe gniazdo (fotografia 2)							
61724104	Małe gniazdo Detect PA	Przykręcane	PA 6.6 z elementami metalowymi	3	4,8	21.2 x 10.0	100
61724109	Małe gniazdo Detect PP	Przykręcane	PP z elementami metalowymi	4,4	4,8	19.1 x 12.7	1000
Gniazdo siodłowe z mocowaniem opaski kablowej (fotografia 3)							
61724105	Gniazdo siodłowe Detect XS PA	Przykręcane	PA 6.6 z elementami metalowymi	4,3	4,7	14.9 x 9.5	100
61724106	Gniazdo siodłowe Detect S PA	Przykręcane	PA 6.6 z elementami metalowymi	4,5	9	22.2 x 15.9	100
61724110	Gniazdo siodłowe Detect XS PP	Przykręcane	PP z elementami metalowymi	3,8	4,8	17.0 x 11.1	100
61724111	Gniazdo siodłowe Detect S PP	Przykręcane	PP z elementami metalowymi	5,2	7,6	23.4 x 14.2	100

Ostania aktualizacja (01.12.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.