Karta katalogowa | Numer produktu: 750-921

adapter Bluetooth®

www.wago.com/750-921



Kolor:

Opis artykułu

Adapter**Bluetooth® WAGO w połączeniu z serią 750** Adapter Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe połączenie między komputerem (laptopem) z funkcją Bluetooth® i złączem serwisowym interfejsu/sterownika sieciowego oraz tworzenie aktywnych połączeń z programowanym sterownikiem sieciowym.

Adapter Bluetooth® umożliwia komunikację bez użycia przewodu np. pomiędzy dwoma sterownikami sieciowymi lub interfejsami/sterownikami sieciowymi a oprogramowaniem narzędziowym (WAGO-I/O-CHECK, WAGO-I/O-PRO, ...).

Niezakłócona praca także w bezpośrednim sąsiedztwie innych systemów radiowych możliwa jest dzięki konfigurowanym właściwościom współdziałania.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Adapter **Bluetooth® w połączeniu z serią 857**Adapter Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe połączenie między komputerem (laptopem) z funkcją Bluetooth® i złączem serwisowym konfigurowalnego modułu JUMPFLEX® z serii 857.

Adapter Bluetooth® umożliwia komunikację bez użycia przewodu np. pomiędzy modułami JUMPFLEX® a oprogramowaniem WAGO Software Tools (WAGOframe) lub aplikacjami mobilnymi służącymi do konfiguracji.

Konfiguracja adaptera może odbywać się w razie konieczności przy pomocy komend AT.

Adapter zasilany jest przez złącze serwisowe i tym samym przez zasilacz interfejsu/sterownika sieciowego lub modułu JUMPFLEX®.

Data

Notes

Wskazówka	The maximum range in the field decreases within buildings and varies depending on building materials and spatial geometry. Therefore, range specifications within buildings can only represent a typical value that can normally be achieved. More detailed information is available in the manual.

Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia	master lub slave
Szyfrowanie	Szyfrowanie 128-bitowe
Technologia radiowa	Bluetooth® 2.1
Pasmo częstotliwości	Pasmo ISM, 2402 2483 MHz
Uwierzytelnianie	Kod PIN lub konfigurowalna lista dostępu
Obsługiwane profile	Serial Port Profile (SPP)
Typ komunikacji	połączenie Peer-to-Peer
Koegzystencja	Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) Adaptive Frequency Hopping (AFH) Adaptacyjna moc nadawcza z konfigurowaną górną wartością graniczną Konfigurowalna maska kanału (channel blacklist) wsparcie dla zoptymalizowanych zgłoszeń współdziałania (coexistence inquiry) (czas przesyłu ≤ 0,1 s; cykl przesyłu ≥ 2,9 s)
Zasięg transmisji	20 m na otwartej przestrzeni (Class 2)
Antena	wbudowana
Czułość odbioru	-82 dBm
Możliwości konfiguracji	AT commands (e.g., via HyperTerminal) AT commands (e.g., via HyperTerminal)
Pobór prądu z magistrali systemowej (5 V)	60 mA
Elementy sygnalizacyjne	Tryb pracy

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Parametry zacisków

Rodzaj styków	Wtyk 4-biegunowy
Typ złącza	Wtyk 4-biegunowy

Wymiary

Szerokość	15 mm / 0.591 inch
Wysokość	50 mm / 1.969 inch
Głębokość	19 mm / 0.748 inch

Dane materiałowe

Kolor	jasnoszary
Masa	16,6 g
Znak zgodności	CE

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-20 … 60 °C
Stopień ochrony	IP20

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.