Dławnica kablowa - G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Zalety

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 pcs
Minimalne zamówienie	5 pcs
GTIN	4 046356 922692
GTIN	4046356922692
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,930 GRM
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Turcja
Sales Key	BF7DCX

Dane techniczne

Wymiary

Długość	55 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	46 mm
Rozwartość klucza króćców	46 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	52 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Średnica otworu przelotowego	40,1 mm ... 40,3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	19 mm ... 28 mm
	19 mm ... 28 mm (przy UL 514 B)

Warunki otoczenia

Dławnica kablowa - G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137

Dane techniczne

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

Informacje ogólne

Liczba przewodów	1
Materiał dławnicy gwintowanej	PA
Materiał uszczelki kabla	CR
Klasa palności wg UL 94	V2
Ekranowany	nie
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M40 x 1,5
Moment dokręcania	11 Nm ± (1 Nm)
	5 Nm (Króciec)
Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Kategoria udarowa	4
Wersja odciążki	A
Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-EN-25

Normy i przepisy

Bezhalogenowość	nie

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Dławnica kablowa - G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144432
eCl@ss 11.0	27144432
eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441
ETIM 7.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	39121311
UNSPSC 19.0	39121311
UNSPSC 20.0	39121311
UNSPSC 21.0	39121311

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Listed / DNV GL / VDE Zeichengenehmigung

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	115116

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260

Dławnica kablowa - G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137

Aprobaty

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00003WX

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40024424

Akcesoria

Akcesoria

Nakrętka płaska

Przeciwnakrętka - A-INL-M40-P-BK - 1411218



Przeciwnakrętka, materiał: PA, na gwint M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Zaślepka

Zaślepka - SEALING PLUG 25X30 RD - 1421863



Zaślepka, materiał: PA, kolor: czerwona

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com