Przegroda - PLC-ATP BK - 2966841

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Płytka izolacyjna, gruba 2 mm, należy nasadzać na początku i końcu każdej listwy zaciskowej PLC. Ponad to służy ona do: optycznej separacji grup, pewnej separacji różnych napięć sąsiednich modułów PLC zgodnie z DIN VDE 0106-101, separacji

Opis produktu

Płytka izolacyjna, grubości 2 mm, do montażu na początku i końcu każdej listwy przekaźników PLC. Poza tym służy ona do optycznej separacji grup, bezpiecznej izolacji różnych napięć sąsiadujących ze sobą interfejsów (przekaźników) PLC wg DIN VDE 0106-101, izolowania sąsiadujących ze sobą mostków o różnych potencjałach, separacji interfejsów PLC w przypadku napięć > 250 V, kolor: czarny

Dane handlowe

Jednostka opakowania	25 pcs
Minimalne zamówienie	25 pcs
GTIN	4 017918 130664
GTIN	4017918130664
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,151 GRM
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK6245

Dane techniczne

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Przegroda - PLC-ATP BK - 2966841

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371692
eCl@ss 11.0	27371692
eCl@ss 4.0	27371100
eCl@ss 4.1	27371100
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379208
eCl@ss 9.0	27371692

ETIM

ETIM 4.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586
ETIM 7.0	EC002586

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211828
UNSPSC 7.0901	39121425
UNSPSC 11	39121425
UNSPSC 12.01	39121425
UNSPSC 13.2	39121425
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

PRS / GL

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2109/880590/16

Przegroda - PLC-ATP BK - 2966841

Aprobaty

GL	GL	https://approvalfinder.dnvgl.com/	46016-03 HH

Akcesoria

Akcesoria

Mostek

Mostki ciągłe - FBST 500-PLC RD - 2966786



Mostki ciągłe, kolor: czerwone

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 6-PLC BU - 2966812



Pojedynczy mostek wtykowy, kolor: niebieski

Mostki ciągłe - FBST 500-PLC GY - 2966838



Mostki ciągłe, kolor: szary

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 14-PLC BK - 2967691



Pojedynczy mostek wtykowy, kolor: czarny

Przegroda - PLC-ATP BK - 2966841

Akcesoria

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 8-PLC GY - 2967688



Pojedynczy mostek wtykowy, kolor: szary

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 6-PLC GY - 2966825



Pojedynczy mostek wtykowy, kolor: szary

Mostki ciągłe - FBST 500-PLC BU - 2966692



Mostki ciągłe, kolor: niebieski

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 6-PLC RD - 2966236



Pojedynczy mostek wtykowy, kolor: czerwone

Szyna nośna

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: stal szlachetna V2A, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Przegroda - PLC-ATP BK - 2966841

Akcesoria

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony

---

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony

---

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny

---

Przegroda - PLC-ATP BK - 2966841

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Szyna nośna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com