Wtyczki probiercze - PS-5 - 3030983

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, kolor: czerwone

Zalety

- Wtyki pomiarowe stykają się w otworze funkcyjnym zacisków z systemu CLIPLINE complete
- Zestawiane rzędami wtyki pomiarowe PS-... umożliwiają indywidualne zestawianie adapterów pomiarowych

RoHS COMPLETE line

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	4 017918 818920
GTIN	4017918818920
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,200 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Polska
Sales Key	BE2Z3X

Dane techniczne

Informacje ogólne

Kolor	czerwone

Wymiary

Wysokość	60 mm
Długość	22,4 mm
Szerokość	5,2 mm

Materiał	PA
napięcie maksymalne	250 V
Maksymalny prąd obciążenia	2 A

Wtyczki probiercze - PS-5 - 3030983

Dane techniczne

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,00 mm²
Przekrój przewodu AWG min.	26
Przekrój przewodu AWG max.	18
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1 mm²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	26
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	18
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,25 mm²
Wartość	0,25 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	0,75 mm²
Wartość	0,75 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.	0,25 mm²
Wartość	0,25 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.	0,75 mm²
Wartość	0,75 mm²

Warunki środowiskowe


Temperatura robocza	-40 °C ... 125 °C

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141148
eCl@ss 11.0	27141148
eCl@ss 4.0	27141100

Wtyczki probiercze - PS-5 - 3030983

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141148
eCl@ss 9.0	27141148

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	20122006
UNSPSC 18.0	20122006
UNSPSC 19.0	20122006
UNSPSC 20.0	20122006
UNSPSC 21.0	20122006

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC	EAC	RU C-DE.BL08.B.00511

Wtyczki probiercze - PS-5 - 3030983

Akcesoria

Akcesoria

Płytka separacyjna

Płytka dystansowa - DP PS-5 - 3036725



Płytka dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 29 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com