
Złączka wieloprzewodowa - TB 4-TWIN I - 3246502

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Złączka wieloprzewodowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: ciemnoszare

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 pcs
Minimalne zamówienie	50 pcs
GTIN	4 046356 608695
GTIN	4046356608695
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,117 GRM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Chiny
Sales Key	BE1412

Dane techniczne

Ogólne

Liczba rzędów	1
Ilość przyłączy	3
Potencjały	1
Przekrój znamionowy	4 mm²
Kolor	ciemnoszare
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Sposób montażu	NS 35/7,5

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III

Złączka wieloprzewodowa - TB 4-TWIN I - 3246502

Dane techniczne

Informacje ogólne

Grupa materiału izolacyjnego	I
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W
Maksymalny prąd obciążenia	32 A
Prąd znamionowy I_N	32 A
Napięcie znamionowe U_N	500 V
Otw. ściana bocz.	tak
Specyfikacja pomiarowa zabezpieczenia przed dotykiem	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Zabezpieczenie przed dotykiem dłonią	zagwarantowany
Zabezpieczenie przed wtykaniem palców	zagwarantowany
Uwaga dot. ochrony przeciwporażeniowej	Tylko przy zamkniętej przestrzeni zaciskowej
Wynik - próba napięciem udarowym	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik próby zmiennego napięcia wytrzymywanego	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Napięcie przemienne wytrzymywane, wartość zadana	1,89 kV
Wynik badania wytrzymałości mechanicznej zacisków (5-krotne podłączenie przewodu)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik próby zginania i wyciągania	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola zginania, prędkość obrotów	10 U/min
Kontrola gięcia obroty	135
Kontrola gięcia przekrój przewodu/masa	0,5 mm² / 0,3 kg
	4 mm² / 0,9 kg
Wynik badania rozciągliwości	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik badania osadzenia na nakładce mocującej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Mocne osadzenie na nakładce mocującej	NS 35/NS 32
Wartość zadana	1 N
Wynik badania spadku napięcia	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik badania nagrzewania	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik odporności zwarciowej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola odporności na zwarcia, przekrój przewodu	4 mm²
Prąd krótkotrwały	0,48 kA
Wynik próby termicznej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Potwierdzenie cech termicznych (zapłon iglicy), czas oddziaływania	30 s
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Szer. pokrywy	1,5 mm
Długość	50,5 mm
wysokość NS 35/7,5	47 mm

Złączka wieloprzewodowa - TB 4-TWIN I - 3246502

Dane techniczne

Wymiary

wysokość NS 35/15	54,5 mm
wysokość NS 32	52 mm

Dane przył.

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Min. moment obrotowy dokręcania	0,5 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	0,6 Nm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	4 mm²
Przekrój przewodu AWG min.	20
Przekrój przewodu AWG max.	12
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	20
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	12
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.	0,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.	2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	2,5 mm²
Min. przekrój przewodu sztywnego z wtykanym mostkiem	0,5 mm²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem sztywnym, maks.	2,5 mm²
Min.przekrój przewodu elastycznego z wtykanym mostkiem	0,5 mm²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem elastycznym, maks.	2,5 mm²
Min. przekrój przewodu elastycznego z wtykanym mostkiem, z AEH, bez tulei z tworzywa sztucznego	0,5 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego z wtykanym mostkiem, z AEH, bez tulei z tworzywa sztucznego	1,5 mm²
Min. przekrój przewodu elastycznego z wtykanym mostkiem, z AEH, z tuleją z tworzywa sztucznego	0,5 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego z wtykanym mostkiem, z AEH, z tuleją z tworzywa sztucznego	0,25 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	1,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	1,5 mm²
2 linki o takim samym przekroju z tulejką kablową bez tulejki z tworzywa sztucznego, min.	0,5 mm²

Złączka wieloprzewodowa - TB 4-TWIN I - 3246502

Dane techniczne

Dane przył.

2 linki o takim samym przekroju z tulejką kablową bez tulejki z tworzywa sztucznego, maks.	1 mm²

Warunki środowiskowe

Temperatura robocza	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Schemat

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141120
eCl@ss 11.0	27141120
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 4.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811

Złączka wieloprzewodowa - TB 4-TWIN I - 3246502

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC / EAC / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung

EAC		RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425

	B	C	D
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V	600 V
Prąd znamionowy IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	20-12	20-12	20-12

Akcesoria

Akcesoria

Mostek przykręcany

Złączka wieloprzewodowa - TB 4-TWIN I - 3246502

Akcesoria

Mostek zwierający z elementem izolującym - SCBI 10- 6 ISO - 3251219

Mostek zwierający z elementem izolującym, do przełączanych mostków poprzecznych, z kołnierzem izolacyjnym, kolor: srebrny

---

Mostek przykręcany - SCBI 10-6 W - 3000834



Mostek przykręcany, z podkładką sprężystą i kołnierzem izolacyjnym, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: srebrny

---

Mostek pudełkowy - LSCBI 10-6 BU - 3251222

Mostek pudełkowy, do rozdziału dwóch potencjałów w jednym gnieździe mostkującym, z kołnierzem izolacyjnym, kolor: niebieski

---

Mostek pudełkowy - LSCBI 10-6 GY - 3251223

Mostek pudełkowy, do rozdziału dwóch potencjałów w jednym gnieździe mostkującym, z kołnierzem izolacyjnym, kolor: szary

---

Mostek pudełkowy - LSCBI 10-6 RD - 3251224

Mostek pudełkowy, do rozdziału dwóch potencjałów w jednym gnieździe mostkującym, z kołnierzem izolacyjnym, kolor: czerwone

---

Mostek redukcyjny

Mostek łańcuchowy - MSCB 6 - 3251225



Mostek łańcuchowy, do modułowego indywidualnego rozdziału potencjałów, kolor: srebrny

---

Mostek wsuwany

Złączka wieloprzewodowa - TB 4-TWIN I - 3246502

Akcesoria

Mostek wtykany - INB 10-6 - 3246188



Mostek wtykany, Zmostkowanie w punkcie połączeniowym, wymiar rastra: 6 mm, kolor: szary

Narzędzie do wkręcania

Wkrętak - SZS 0,6X3,5 VDE - 1212602



Wkrętak, szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Pokrywa zamykająca

Pokrywa - D-TB 2,5/4-TWIN - 3059825



Pokrywa, długość: 50,6 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 35,9 mm, kolor: ciemnoszare

Płytka separacyjna

Przegroda - TS-TB - 3062838



Przegroda, do separacji elektrycznej sąsiadujących mostków na środku złączki, długość: 22 mm, wysokość: 22 mm, kolor: ciemnoszare

Szyna nośna

Szyna nośna, z otworami - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny

Złączka wieloprzewodowa - TB 4-TWIN I - 3246502

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny

---

Tuleja izolacyjna

Tulejka izolująca - MPS-IH WH - 0201663

Tulejka izolująca, kolor: biały



Tulejka izolująca - MPS-IH RD - 0201676

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



Tulejka izolująca - MPS-IH BU - 0201689

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



Tulejka izolująca - MPS-IH YE - 0201692

Tulejka izolująca, kolor: żółty



Złączka wieloprzewodowa - TB 4-TWIN I - 3246502

Akcesoria

Tulejka izolująca - MPS-IH GN - 0201702



Tulejka izolująca, kolor: zielony

Tulejka izolująca - MPS-IH GY - 0201728



Tulejka izolująca, kolor: szary

Tulejka izolująca - MPS-IH BK - 0201731



Tulejka izolująca, kolor: czarny

Uchwyt krańcowy

Trzymacz końcowy - E/TB - 3246966



Uchwyt końcowy, do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5

Wtyki pomiarowe

Gniazdo testowe - TPS 3/10/4 - 3246230



Gniazdo testowe, do wtyków pomiarowych 2,3 mm, do wkręcenia w gniazdo mostkujące, kolor: srebrny

Złączka wieloprzewodowa - TB 4-TWIN I - 3246502

Akcesoria

Wtyczki probiercze - MPS-MT - 0201744



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, kolor: szary

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com