
2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



2-poziomowe złącze sprężynowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², przekrój: 0,08 mm² - 1,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Zalety

- Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji
- Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie
- Łączenie poziomów mostkami FBS ...-PV

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 pcs
Minimalne zamówienie	50 pcs
GTIN	4 017918 186708
GTIN	4017918186708
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,905 GRM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	BE2114

Dane techniczne

Ogólne

Liczba rzędów	2
Ilość przyłączy	4
Przekrój znamionowy	1,5 mm²
Kolor	szary
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Zakres stosowania	Kolejnictwo
	Budowa maszyn

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Dane techniczne

Ogólne

	Budowa instalacji
	Inżynieria procesowa

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiału izolacyjnego	I
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,56 W
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Prąd znamionowy I_N	17,5 A
Maksymalny prąd obciążenia	17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm²)
Napięcie znamionowe U_N	500 V
Otw. ściana bocz.	tak
Specyfikacja pomiarowa zabezpieczenia przed dotykiem	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Zabezpieczenie przed dotykiem dłonią	zagwarantowany
Zabezpieczenie przed wtykaniem palców	zagwarantowany
Wynik - próba napięciem udarowym	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik próby zmiennego napięcia wytrzymywanego	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Napięcie przemienne wytrzymywane, wartość zadana	1,89 kV
Kontrola wytrzymałości mechanicznej punktów zaciskowych (5-krotne przyłącze przewodu)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik próby zginania i wyciągania	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola zginania, prędkość obrotów	10 U/min
Kontrola gięcia obroty	135
Kontrola gięcia przekrój przewodu/masa	0,08 mm² / 0,1 kg
	1,5 mm² / 0,4 kg
Wynik badania rozciągliwości	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik badania osadzenia na nakładce mocującej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wartość zadana	1 N
Wynik badania spadku napięcia	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik badania nagrzewania	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik odporności zwarciowej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola odporności na zwarcia, przekrój przewodu	1,5 mm²
Prąd krótkotrwały	0,18 kA
Wynik próby starzenia	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola starzenia dla bezśrubowych zacisków szeregowych, cykle temperatury	192
Wynik próby termicznej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Potwierdzenie cech termicznych (zapłon iglicy), czas oddziaływania	30 s
Wynik pomiaru wahania, szumy szerokopasmowe	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Specyfikacja pomiarowa wahania, szumy szerokopasmowe	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Dane techniczne

Informacje ogólne

Zakres pomiaru	Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość pomiaru	f_1 = 5 Hz do f_2 = 250 Hz
Poziom ASD	6,12 $(m/s^2)^2/Hz$
Przyspieszenie	3,12g
Czas pomiaru dla osi	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik pomiaru wstrząsów	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Specyfikacja pomiarowa pomiar wstrząsów	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj wstrząsów	Półsinusioda
Przyspieszenie	30g
Czas trwania wstrząsów	18 ms
Ilość wstrząsów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Wymiary

Szerokość	4,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Długość	67,5 mm
wysokość NS 35/7,5	47,5 mm
wysokość NS 35/15	55 mm

Dane przył.

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,08 mm²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm²
Przekrój przewodu AWG min.	28
Przekrój przewodu AWG max.	16
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.	0,14 mm²

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Dane techniczne

Dane przył.

Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.	1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,14 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	1,5 mm²
2 linki o takim samym przekroju z tulejką kablową TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego, maks.	0,5 mm²
Długość usuwanej izolacji	10 mm
sonda wzorcowa	A1

Warunki środowiskowe

Temperatura robocza	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Schemat



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141120
eCl@ss 11.0	27141120
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

DNV GL / CSA / BV / LR / KR / NK / IECEE CB Scheme / RS / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized

Aprobaty Ex

IECEx / EAC Ex / NEPSI / ATEX / CCC

Szczegóły aprobat

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00001CS

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631

	B	C
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V
Prąd znamionowy IN	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Aprobaty

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	13403/D0 BV
LR		http://www.lr.org/en	LR2014888TA
KR		http://www.krs.co.kr/eng/main/main.aspx	HMB17372-EL002
NK		http://www.classnk.or.jp/hp/en/	09 ME 140
IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-63027
RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00013.272
VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40009031

Napięcie znamionowe UN	500 V
Prąd znamionowy IN	17,5 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425

	B	C	D
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V	600 V
Prąd znamionowy IN	15 A	15 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Akcesoria

Adapter czołowy

Adapter czołowy - VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - 2904725



VIP-Power Cabling, uniwersalny adapter czołowy do przyłączania wszystkich powszechnie stosowanych 20-pinowych podzespołów I/O SIMATIC S7-300, za pośrednictwem 20 pojedynczych żył w splocie linowym, nie wykonuje się konfekcjonowania (przyłączanie na obiekcie np. za pośrednictwem 20 złączy rzędowych, długość kabla: 2 m

---

Adapter czołowy - VIP-PA-PWR/40XOE/ 2,0M/S7 - 2904732



VIP-Power Cabling, uniwersalny adapter czołowy do przyłączania wszystkich powszechnie stosowanych 40-pinowych podzespołów I/O SIMATIC S7-300, za pośrednictwem 40 pojedynczych żył w splocie linowym, nie wykonuje się konfekcjonowania (przyłączanie na obiekcie np. za pośrednictwem 40 złączy rzędowych), długość kabla: 2 m

---

Dokumentacja

Materiały montażowe - ST-IL - 3039900

Naklejka informacyjna do zacisku ST



Gniazda wtyków pomiarowych

Adapter testowy - PAI-4 - 3030925



Adapter testowy, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, kolor: szary

---

Mostek wtykowy

Mostek wtykany - FBS 2-4 - 3030116



Mostek wtykany, wymiar rastra: 4,2 mm, kolor: czerwone

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 3-4 - 3030129



Mostek wtykany, wymiar rastra: 4,2 mm, kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 4-4 - 3030132



Mostek wtykany, wymiar rastra: 4,2 mm, kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 5-4 - 3030145



Mostek wtykany, wymiar rastra: 4,2 mm, kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 10-4 - 3030158



Mostek wtykany, wymiar rastra: 4,2 mm, kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 20-4 - 3030352



Mostek wtykany, wymiar rastra: 4,2 mm, kolor: czerwone

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 2-4 BU - 3030117



Mostek wtykany, wymiar rastra: 4,2 mm, kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 3-4 BU - 3030130



Mostek wtykany, wymiar rastra: 4,2 mm, kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 4-4 BU - 3030133



Mostek wtykany, wymiar rastra: 4,2 mm, kolor: niebieski

Narzędzie do wkręcania

Wkrętak - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Oznaczniki złączy, bez opisu

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4:UNBEDRUCKT - 0808587



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 × 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Oznacznik do zacisków - UC-TMF 4 - 0818166



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 × 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

Oznacznik do zacisków - UCT-TMF 4 - 0828742



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,4 × 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 90

Oznaczniki złączy, z opisem

Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym - WST 1,5 - 3030958



Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym, pasek, żółty, opisany, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 4,25 mm, wielkość pola opisowego: 4,25 × 3,55 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4 CUS - 0825023



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 × 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808626



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 × 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808820



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 × 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810818



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 × 4,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810850



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 × 4,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Oznacznik do zacisków - UC-TMF 4 CUS - 0824630



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 × 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

Oznacznik do zacisków - UCT-TMF 4 CUS - 0829651



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,4 × 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 90

Pokrywa zamykająca

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Pokrywa zamykająca - D-STTB 2,5 - 3030459



Pokrywa zamykająca, długość: 67,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 39,7 mm, kolor: szary

Płytka podziału sekcji

Przegroda rozdzielająca sekcje - ATP-STTB 4 - 3030747



Przegroda rozdzielająca sekcje, długość: 88,7 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 53 mm, kolor: szary

Płytka separacyjna

Płytka dystansowa - DP PS-4 - 3036712



Płytka dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 29 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Szyna nośna

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony

---

Zaślepka - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Szyna nośna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Szyna nośna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Szyna nośna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony

---

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Zaślepka - NS 35/15 CAP - 1206573



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny

Tuleja izolacyjna

Tulejka izolująca - ISH 1,5/0,2 - 3206131



Tulejka izolująca, kolor: biały

Tulejka izolująca - ISH 1,5/0,5 - 3031034



Tulejka izolująca, kolor: szary

Uchwyt krańcowy

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35 - 3022218



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/NS 35 N - 0800886



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/UK - 1201442



Trzymacz końcowy, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35, materiał: PA, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/UK 1 - 1201413



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Uchwyty tabliczek

Uchwyty tabliczek - STP 4-2 - 0810575



Uchwyty tabliczek, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 4 × 10,5 mm

Wtyki pomiarowe

2-poziomowe złącze sprężynowe - STTB 1,5 - 3031157

Akcesoria

Wtyczki probiercze - PS-4 - 3030970



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, kolor: czerwone

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com