Złącze zaciskowe ekranu - SKS 14-D - 3240214

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Złącze ekranu, do połączenia ekranu z przewodzącą płytą montażową

Zalety

- Sprężynowe złącza ekranu SKS... dostępne są dla kabli i przewodów o przekrojach od 3 do 20 mm
- Zgodnie z wymaganiami dyrektywy oraz norm dotyczących wyposażenia elektrycznego w obszarach zagrożonych wybuchem połączenia ekranów nie podlegają certyfikacji. Tym samym istnieje możliwość stosowania zacisków ekranu w obszarach zagrożonych wybuchem również bez odpowiedniego dopuszczenia i oznakowania.
- Możliwe są trzy różne sposoby montażu: na szynach nośnych NS 35, szynach zbiorczych lub bezpośrednio na przewodzących płytach montażowych

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	4 046356 458894
GTIN	4046356458894
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19,960 GRM
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	BE7521

Dane techniczne

Ogólne

Liczba rzędów	1
Ilość przyłączy	1
Średnica kabla	3 mm ... 14 mm
Kolor	srebrny

Informacje ogólne

Złącze zaciskowe ekranu - SKS 14-D - 3240214

Dane techniczne

Informacje ogólne

Otw. ściana bocz.	nie

Wymiary

Długość	21 mm
Szerokość	19 mm
Wysokość	40,7 mm

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
minimalny przekrój przewodu sztywnego	4 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	13,5 mm²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	13,5 mm²
Przekrój przewodu AWG min.	10
Przekrój przewodu AWG max.	6
Gwint śruby	M4

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141150
eCl@ss 11.0	27141150
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 9.0	27141150

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000001
ETIM 6.0	EC002020
ETIM 7.0	EC002020

Złącze zaciskowe ekranu - SKS 14-D - 3240214

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Akcesoria

Akcesoria

Blok podstawy

Element podporowy - AB-SK - 3025341



Podpórka do szyn zbiorczych

Element podporowy - AB/SS - 0404428



Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary

---

Złącze instalacyjne

Zacisk przyłączeniowy - AKG 4 GNYE - 0421029



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: zielono-żółty

---

Złącze zaciskowe ekranu - SKS 14-D - 3240214

Akcesoria

Zacisk przyłączeniowy - AKG 4 BK - 0421032



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: czarny

Złącze odgałęźne

Zacisk przyłączeniowy - AK 4 - 0404017



Zacisk przyłączeniowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com