Karta katalogowa | Numer produktu: 812-111

blok przyłączeniowy; do szyn zbiorczych 10 x 3; 3-bieg.; bez przycisków; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; jasnoszary

www.wago.com/812-111



Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

Data

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

Napięcie znamionowe (III/3)	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Prąd znamionowy	96 A
Wskazówka Prąd znamionowy	Current carrying capacity: With a maximum total current of 96 A, the

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

	clamping units of the busbar terminal block can be loaded with the rated current of the conductor cross-sections approved. This only applies when (10 x 3) mm busbars are used.
Legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

Łączna liczba zacisków	3
Łączna liczba potencjałów	3
Liczba poziomów	1

Connection 1

Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
Materiał podłączanego przewodu	Miedź
Przewód jednodrutowy	1,5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG
Przewód linkowy	1,5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG
Długość odizolowania przewodu	12 mm / 0.47 inch
Liczba biegunów	3
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Wymiary

Szerokość	38 mm / 1.496 inch
Wysokość	42,5 mm / 1.673 inch
Głębokość	43,5 mm / 1.713 inch

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	jasnoszary
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Obciążenie ogniowe	0,854 MJ
Masa	42,1 g

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.