Wskaźnik napięcia - DUSPOL EXPERT - 1209091

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Próbnik napięcia, do napięć stałych i przemiennych od 12 V do 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

Zalety

- Akustyczna i optyczna kontrola przepustowości
- Kategoria przepięciowa CAT IV 600 V i CAT III 1000 V wg IEC/EN 61243-3
- Alarm z wibracją do pewniejszego rozpoznawania napięcia
- Odporna na uderzenia obudowa, chroniąca przed pyłem i pryskającą wodą, IP65
- Testy napięcia stałego i zmiennego w zakresie od 12 V do 690 V AC / 750 V DC, w pełni funkcjonalny również bez akumulatora
- Test biegunowości (+/-) przy napięciu stałym
- Jednobiegunowa kontrola przewodu zewnętrznego (faza)
- Wskaźnik kierunku pola wirującego prądu zmiennego, o ile punkt zerowy jest uziemiony
- Oświetlenie punktów pomiarowych
- Włączanie obciążenia poprzez przycisk

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	4 046356 309905
GTIN	4046356309905
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	318,300 GRM
Numer taryfy celnej	90303370
Kraj pochodzenia	Irlandia
Sales Key	BH3312

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	260 mm
szerokość ostrza	0 mm

Wskaźnik napięcia - DUSPOL EXPERT - 1209091

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 55 °C
Stopień ochrony	IP65

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Napięcie zasilania	2 x baterie Micro 1,5 V, LR03, AAA
Kategoria pomiaru	CAT IV 600 V / CAT III 1000V
Świadectwo kontroli	EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 część 401)
Zakres wskazań	12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V wskaźnik diodowy LED
Wskaźnik kolejności faz.	LCD (symbol „R”)
Wskaźnik faz	LCD (symbol „R”)
Wskaźnik polaryzacji	LED (symbol „ +/-")
Oświetlenie punktów pomiarowych	LED
Opór wewnętrzny_obwód pomiarowy	220 kΩ
Opór wewnętrzny_obwód siłowy	3,7 kΩ
napięcie minimalne	12 V DC
napięcie maksymalne	1000 V DC
napięcie minimalne	12 V AC
napięcie maksymalne	1000 V AC

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27200308
eCl@ss 11.0	27200308
eCl@ss 4.0	27271100
eCl@ss 4.1	27200300
eCl@ss 5.0	27200300
eCl@ss 5.1	27200300
eCl@ss 6.0	27200300
eCl@ss 7.0	27200308
eCl@ss 9.0	27200308

ETIM

ETIM 2.0	EC000149

Wskaźnik napięcia - DUSPOL EXPERT - 1209091

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC000494
ETIM 6.0	EC000494
ETIM 7.0	EC000494

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	41113661
UNSPSC 18.0	41113661
UNSPSC 19.0	41113661
UNSPSC 20.0	41113661
UNSPSC 21.0	41113661

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC / VDE Zeichengenehmigung

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC			EAC-Zulassung
VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40038336

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com