Wspornik ukośny - BG/SH - 1201099

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Wspornik ukośny ze śrubą M6, do mocowania szyn montażowych nachylonych pod kątem 30°, wysokość: 46 mm

Zalety

- Pałąki BG/S umożliwiają mocowanie szyny nośnej w pewnym odstępie od powierzchni montażowej
- Kąt nachylenia 30°

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	4 017918 017217
GTIN	4017918017217
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48,800 GRM
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	BE7112

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	46 mm
Długość	84 mm
Szerokość	20 mm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Wspornik ukośny - BG/SH - 1201099

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27370419
eCl@ss 11.0	27370419
eCl@ss 4.0	23150300
eCl@ss 4.1	23150300
eCl@ss 5.0	27370400
eCl@ss 5.1	27370400
eCl@ss 6.0	27370400
eCl@ss 7.0	27370419
eCl@ss 9.0	27370419

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002625
ETIM 6.0	EC001024
ETIM 7.0	EC001024

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708
UNSPSC 18.0	39121708
UNSPSC 19.0	39121708
UNSPSC 20.0	39121708
UNSPSC 21.0	39121708

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com