Uchwyt oznaczników listew zaciskowych - KLM - 1004306

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Oznacznik listwy zaciskowej, do oznaczania listew, zatrzaskiwany na trzymaczach końcowych E/UK lub CLIPFIX 35, wielkość miejsca na napis: 25 x 6 mm

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	100 pcs
Minimalne zamówienie	100 pcs
GTIN	4 017918 012007
GTIN	4017918012007
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,086 GRM
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	BG211A

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	28 mm
szerokość (a)	8 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Informacje ogólne

Kolor	przezroczysty
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu
Materiał	ABS
Klasa palności wg UL 94	HB
Rodzaj montażu	wtykanie

Uchwyt oznaczników listew zaciskowych - KLM - 1004306

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144075
eCl@ss 11.0	27281105
eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 9.0	27144075

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 6.0	EC002248
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505
UNSPSC 19.0	39131505

Akcesoria

Akcesoria

Oznaczenie urządzeń

Szyldzik zapadkowy - US-EMP (25X6) - 0829435



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 25 mm x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 88

Oznaczniki złączy, bez opisu

Uchwyt oznaczników listew zaciskowych - KLM - 1004306

Akcesoria

Taśma wtykana - ESL 26X6 - 0808105



Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, perforowany, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 26 x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 266

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com