Karta katalogowa | Numer produktu: 770-131

Zaczep ryglujący; Do połączeń swobodnych; do obsługi przyrządem montażowym; biały

www.wago.com/770-131



Opis artykułu

Locking device *WINSTA*® MIDI

When using the locking device from the *WINSTA*® MIDI product line, zero-defect installation is guaranteed. You can rely on the level of quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too.

The *WINSTA*® MIDI product line allows flexibility for the electrical installation. With its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it guarantees time-saving, error-free installation and offers customization and flexibility for meeting an enormous variety of installation requirements.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

pluggable, and therefore more efficient, more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system decreases time spent on assembly and errors during installation at the construction site. Now you can also cut installation expenses without compromising quality and safety: The *WINSTA*® MIDI accessory reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- for automation controllers
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Data
Parametry zacisków

Connection 1

Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy

Dane mechaniczne

Odpowiedni	do połączeń swobodnych; do obsługi przyrządem montażowym

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	biały
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,013 MJ
Masa	0,4 g

Warunki środowiskowe

Temperatura montażu	-5 … +40 °C
Temperatura dopuszczalna długotrwale	-35 … +85 °C
Wskazówka dot. temperatury dopuszczalnej długotrwale	elementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°C

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.