Karta katalogowa | Numer produktu: 890-131

Zaczep ryglujący; Do połączeń swobodnych; do obsługi przyrządem montażowym; biały

www.wago.com/890-131



Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Opis artykułu

Locking device *WINSTA*® MINI

With the locking device from the *WINSTA*® MINI product line, straightforward installation is ensured. You can rely on the quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too.

WINSTA® MINI follows the trend towards miniaturisation. Our smallest pluggable connection system is primarily suited for lights, for example, since as a result of LED technology; due to complex systems, these offer less and less space for the connection technology.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Choose durability and quality – the *WINSTA*® MINI accessory from WAGO makes the electrical installation of electrical components noticeably easier.

- compact design for conductors with a cross-section up to 1.5 mm²
- convenient installation and commissioning

Data
Parametry zacisków

Connection 1

Sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy

Dane mechaniczne

Odpowiedni	do połączeń swobodnych; do obsługi przyrządem montażowym

Dane materiałowe

Note on material data	Information on material data can be found here
Kolor	biały
Materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Klasa palności wg UL 94	V0
Obciążenie ogniowe	0,014 MJ
Masa	0,5 g

Warunki środowiskowe

Temperatura montażu	-5 … +40 °C
Temperatura dopuszczalna długotrwale	-35 … +85 °C
Wskazówka dot. temperatury dopuszczalnej długotrwale	elementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°C

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.