Uchwyt oznacznika kabli - KMK UV (25X6) - 1014106

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Uchwyt oznacznika kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 25 mm x 6 mm

Opis produktu

Uchwyty oznaczników typu KMK UV wyróżniają się bardzo wysoką odpornością na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. Została ona określona zgodnie z normą DIN EN ISO 4892-2, czas badania 30000 h - odpowiada okresowi 10 lat w klimacie środkowoeuropejskim.
Nadają się perfekcyjnie do trwałego oznakowania kabli ułożonych na zewnątrz.
Odpowiednie opaski kablowe oraz etykiety opisowe można znaleźć w zakładce „Akcesoria”.

Zalety

- Oznaczniki kablowe z tworzywa do wtykanych tabliczek, do montażu opaskami kablowymi
- Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego do oznaczania i krępowania wiązek przewodów i kabli w pomieszczeniach
- Oznaczniki zaopatrzone są w oczka mocujące i są mocowane opaskami kablowymi.
- Opisana wtykana tabliczka chroniona jest przed zabrudzeniem i wpływami otoczenia pokrywą

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	100 pcs
Minimalne zamówienie	100 pcs
GTIN	4 046356 782562
GTIN	4046356782562
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,210 GRM
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	BG231A

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	25 mm
szerokość (a)	6 mm
Wysokość (c)	25 mm

Uchwyt oznacznika kabli - KMK UV (25X6) - 1014106

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-40 °C
Odporność na UV	tak

Informacje ogólne

Kolor	przezroczysty
Wykonanie	Zestaw mocujący
Zawarte materiały	bezhalogenowy
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	HB
Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Rodzaj montażu	Montaż opaski kablowej
Odporność na promieniowanie UV	zgodne z DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	30000 h

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 11.0	27281105
eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410

Uchwyt oznacznika kabli - KMK UV (25X6) - 1014106

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Akcesoria

Akcesoria

Oznaczenie przewodów

Szyld wtykany - EMT (25X6)R - 0817264



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 10 ... 25 mm, wielkość pola opisowego: 25 mm x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5000

Oznaczenie urządzeń

Szyldzik zapadkowy - UCT-EMP (25X6) - 1014117



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 25 mm x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 15

Szyldzik zapadkowy - US-EMP (25X6)-1 - 0802754



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 25 mm x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

Szyld wtykany - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 6 mm

Uchwyt oznacznika kabli - KMK UV (25X6) - 1014106

Akcesoria

Oznaczniki złączy, bez opisu

Taśma wtykana - ESL (25X6) - 0801849



Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 25 mm x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 252

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com