Karta katalogowa | Numer produktu: 280-763

podstawką bazową; 6-bieg.; ze złączkami 4-przewodowymi; z podstawką oznacznika; z pomarańczową ścianką rozdzielającą; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/280-763



Data

Parametry elektryczne

Znamionowy prąd długotrwały	10 A

Bezpieczeństwo i ochrona

Napięcie znamionowe	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3

Parametry zacisków

Łączna liczba potencjałów	2
Tolerancja Średnica otworu Plus [mm]	4
Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Przewód linkowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Rodzaj oprzewodowania	Oprzewodowanie od czoła

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Wymiary

Szerokość	20 mm / 0.787 inch
Wysokość	73 mm / 2.874 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	28 mm / 1.102 inch

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35

Dane materiałowe

Kolor	szara
Obciążenie ogniowe	0,525 MJ
Masa	28 g

Dane handlowe

Szt./opak. (opak. jedn.)	25 (1) Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918635677
Numer taryfy celnej	85369010000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.