Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.pl



# AW6L/29

## Łącznik schodowy z podświetleniem satynowy, metalizowany 10AX

### DANE PODSTAWOWE

| | |
|---|---|
| Seria | Simon Akord |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik schodowy z podświetleniem |
| Kolor | satynowy, metalizowany |
| Typ produktu | kompletny produkt |
| Prąd znamionowy świetlówkowy | 10 AX |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Podświetlenie | wbudowane,<br>orientujące,<br>lampka tląca,<br>kolor: pomarańczowy |

### DANE SZCZEGÓŁOWE

| | |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny |
| Nadruk/Piktogram | symbol „schody”,<br>IP44 |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne,<br>PC,<br>bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie |
| Wykończenie powierzchni | matowe |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 80.5 mm |
| Szerokość produktu | 90 mm |
| Głębokość produktu | 37,5 mm |
| Głębokość wbudowania | 24,5 mm |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy |
| Ilość klawiszy / dźwigni | 1 |
| Układ połączeń | Łącznik schodowy (bistabilny) |

### DANE LOGISTYCZNE

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787597757 |
| Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Wys. opak. jedn. | 16,5 cm |
| Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Dł. opak. jedn. | 4,3 cm |
| Waga jedn. | 0,05768 kg |
| EAN13 opak. | 5902787597757 |
| Typ opak. zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego | 10 cm |
| Szer. opak. zbiorczego | 19 cm |
| Dł. opak. zbiorczego | 23 cm |