**Karta katalogowa | Numer produktu: 279-993**

3-przewodowa złączka przelotowa; 1,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; jasnoszary

www.wago.com/279-993






## Data

### Parametry elektryczne

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

## Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

| | |
|---|---|
| Parametry znamionowe wg | IEC/EN 60947-7-1 |

## Dane Ex

| | |
|---|---|
| Reference hazardous areas | See installation notes in section “Knowledge” and Downloads – Documentation – Additional Information: Technical Section; Technical explanations |
| Napięcie znamionowe EN (Ex e II) | 550 V |
| Prąd znamionowy (Ex e II) | 15 A |
| Ratings (note) | See installation notes in section “Knowledge” and Downloads – Documentation – Additional Information: Technical explanations |

## Parametry zacisków

| | |
|---|---|
| Łączna liczba zacisków | 3 |
| Łączna liczba potencjałów | 1 |
| Liczba poziomów | 1 |

## Connection 1

| | |
|---|---|
| Technika podłączania przewodu | CAGE CLAMP® |
| Sposób otwierania zacisku | Przyrząd montażowy |
| Materiał podłączanego przewodu | Miedź |
| Przewód jednodrutowy | 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG |
| Przewód linkowy | 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG |
| Długość odizolowania przewodu | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
| Rodzaj oprzewodowania | Oprzewodowanie od czoła |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość | 4 mm / 0.157 inch |
| Wysokość | 62,5 mm / 2.461 inch |
| Głębokość od górnej krawędzi szyny | 27 mm / 1.063 inch |

## Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Sposób montażu | Szyna montażowa TS 35 |
| Płaszczyzna opisu | opis na środku |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

## Dane materiałowe

| | |
|---|---|
| Note on material data | Information on material data can be found here |
| Kolor | jasnoszary |
| Materiał izolacyjny | Poliamid (PA66) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Obciążenie ogniowe | 0,104 MJ |
| Masa | 5,4 g |

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| Szt./opak. (opak. jedn.) | 100 Stück |
| Rodzaj opakowania | box |
| Kraj pochodzenia | DE |
| GTIN | 4044918650588 |
| Numer taryfy celnej | 85369010000 |

## Niezbędne akcesoria

**Ścianki końcowe**

Ścianka końcowa

**Nr kat.: 279-341**
ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2 mm; jasnoszary
www.wago.com/279-341

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.