Karta katalogowa | Numer produktu: 286-822

moduł z LED; LED czerwona; ze wspólną katodą

www.wago.com/286-822





Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Data

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie robocze	DC 24 V
Napięcie robocze	20 … 26 VDC
Pobór prądu przy znamionowym napięciu zasilania	≤ 5,1 mA (na LED)

Wymiary

Szerokość	25 mm / 0.984 inch
Wysokość od górnej krawędzi szyny	82,5 mm / 3.25 inch
Głębokość	52 mm / 2.047 inch

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Moduł wtykowy do podstawek bazowych
Obudowa	Wtyk do podstawek bazowych

Dane materiałowe

Obciążenie ogniowe	0,526 MJ
Masa	28,7 g

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 … +40 °C
Wilgotność względna	5 … 95 % (Niedozwolona kondensacja)
Maks. wysokość	2000 m

Dane handlowe

Grupa produktów	6 (Interface Electronics)
Szt./opak. (opak. jedn.)	10 (1) Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454397494
Numer taryfy celnej	85369010000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.