Karta katalogowa | Numer produktu: 788-123

akcesoria do modułów przekaźnikowych; sygnalizacja pracy czerwona; nominalne napięcie robocze 24 V AC

www.wago.com/788-123



Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Data

Notes

Wskazówka	Konieczne tylko przy przekaźnikach bez wbudowanego wskaźnika zadziałania!

Dane techniczne

Obwód wejściowy

Znamionowy prąd wejściowy przy U_N	0

Parametry pracy

Znamionowe napięcie robocze	AC 24 V

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Napięcie robocze	12 … 24 VAC
Pobór prądu przy U_N	2,1 mA

Sygnalizacja

Sygnalizacja statusu	Dioda LED czerwona

Bezpieczeństwo i ochrona

Stopień ochrony	IP20

Dane mechaniczne

Sposób montażu	moduł wtykowy

Dane materiałowe

Obciążenie ogniowe	0,033 MJ
Masa	1,6 g

Dane handlowe

Grupa produktów	6 (Interface Electronics)
Szt./opak. (opak. jedn.)	50 (25) Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454424077
Numer taryfy celnej	85318070000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.