Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Terminal z wyświetlaczem tekstowym, 128 x 64 pikseli, IP21

VW3A1113

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Kacesoria wyświtlacza i sygnalizujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Terminal wyświetlacza
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przemiennik częstotliwości
Zastosowanie produktu	Do sterowania, regulacji i konfigurowania napędu Do wyświetlania wartości aktualnych Aby zapisać i ściągnąć ustawienia konfiguracyjne
Stopień ochrony IP	IP21

Parametry uzupełniające

Język użytkownika	Francuski Niemiecki Angielski Hiszpański Włoski Chiński
Zegar czasu rzeczywistego	Bez
Typ wyświetlacza	Podświetlany ekran LCD biały
Liczba linii wyświetlacza graficznego	2 linie
Rozdzielczość w pikselach	128 x 64
Masa produktu	0,05 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15…50 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	100 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość dla opakowania 1	9 cm
Długość dla opakowania 1	12,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	45
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,941 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy