## MULTIMÈTRE DIGITAL SMART FATMAX NOUVEAU

Détecte automatiquement la mesure à évaluer ("AC la Tension" ou "DC la Tension" ; "Résistance" ou "Continuité") - Affichage sur 2 lignes pour une facilité utilisation - AC Voltage 600V - DC Voltage 600V - AC Actuel 600A - Résistance 10MΩ - Continuité - Fréquence 3kHz - Affichage Max/Min - CAT II et III - Possibilité mesurer voltage sans contact - Livré avec 2 piles AAA - Garantie 1 an



| Code | Description | ☁ | UV | UC | UU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMHT82563-0 | Multimètre digital Smart | oui | 1 | 1 | 2 | 3253560825638 |

## MULTIMÈTRE DIGITAL SMART À PINCE FATMAX NOUVEAU

Détecte automatiquement la mesure à évaluer ("AC la Tension" ou "DC la Tension" ; "Résistance" ou "Continuité") - Affichage sur 2 lignes pour une facilité utilisation - AC Voltage 600V - DC Voltage 600V - AC Actuel 600A - Résistance 10MΩ - Continuité - Fréquence 3kHz - Affichage Max/Min - CAT II et III - Possibilité mesurer voltage sans contact - Livré avec pochette et 3 piles AAA - Garantie 1 an



| Code | Description | ☁ | UV | UC | UU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMHT82564-0 | Multimètre digital Smart à pince | oui | 1 | 1 | 2 | 3253560825645 |

## MULTIMÈTRE DIGITAL FATMAX NOUVEAU

Les fonctions principales vérifient les valeurs Ampère et Volt -TAO III 600V - AC/DC(Le CC/CA) la Tension 600V - AC/DC Actuel 10A - Résistance 2M - Affichage 1 ligne - Livré avec 2 piles AAA - Garantie 1 an



| Code | Description | ☁ | UV | UC | UU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMHT82565-0 | Multimètre digital | oui | 1 | 1 | 2 | 3253560825652 |

## MULTIMÈTRE NOUVEAU

Mesure de tension (valeurs hautes et basses), de courant, de la résistance - Testeur numérique de catégorie III (utilisé sur les charges installées en permanence tels que les panneaux de distribution, les moteurs, etc.) - 7 Fonctions et 20 gammes = Tension DC : 200m ; 2000m - 20 ; 200 ; 600V - Tension AC : 200 ; 600V - DC actuel : 200µ ; 2000µ ; 20m ; 200m ; 10A - Résistance : 200 ; 2000 ; 20k ; 200k ; 2000kΩ - Vérification de diode : 2,8V ; 1mA - Continuité : <30Ω- Température : 0 ~ 1000°C - Test de piles AAA, AA, C, D, 1,5V, et 9V - Large écran LCD - Livré avec 2 piles AAA - Garantie 1 an



| Code | Description | ☁ | UV | UC | UU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STHT0-77364 | Multimètre | oui | 1 | 1 | 2 | 3253560773649 |

## TESTEUR ET ÉVALUATION DE TENSION NOUVEAU

Rapide vérification de la présence de tension et de sa valeur ainsi que de la polarité. Facile d'utilisation avec affichage des informations avec LED sur le testeur. Fonction RCD ; IP54 - CAT II ; CAT III 400V - AC/DC 400V - Garantie 1 an



| Code | Description | ☁ | UV | UC | UU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMHT82566-0 | Testeur et évaluation de tension | oui | 1 | 1 | 2 | 3253560825669 |





## TESTEUR DE TENSION ET DÉTECTEUR DE MÉTAL FATMAX NOUVEAU

Sans contact, détecte rapidement présence tension ou métal, avec possibilité d'affiner zone de détection. Testeur de tension automatiquement en allumant (lumière rouge). Détecteur métal en appuyant 3 secondes sur flèche bas (lumière verte) - 20 à 1000V-CATIII 600V & CAT II 1000V - Livré avec 1 pile 12A235 - Garantie 1 an



| Code | Description | ☁ | UV | UC | UU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMHT82567-0 | Testeur tension et détecteur métal | oui | 1 | 1 | 2 | 3253560825676 |

## TESTEUR TENSION POUR PRISE MURALE NOUVEAU

Vérifie le branchement des câbles derrière la prise (terre, neutre, phase) - 5 messages sonores et led : correct - Terre manquante - Inversion phase/terre - Inversion phase/neutre - Neutre manquant. Cat II. 230V - Garantie 1 an



| Code | Description | ☁ | UV | UC | UU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMHT82569-6 | Pour prise murale | oui | 1 | 1 | 2 | 3253566825694 |

# ACCESSOIRES

## MIRE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE AR51

Mire en aluminium légère et robuste, 5m en 5 sections - Lecture droite en centimètre sur la face avant, lecture en millimètre sur la face arrière - Mesure facile grâce à la lecture inversée



| Code | Description | ☁ | UV | UC | UU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-161 | Mire aluminium télescopique AR51 | oui | 1 | 1 | 2 | 3253561771613 |

## PIGE LECTURE DIRECTE BI1

Mire à lecture directe des différences de niveau par 0 centré - Permet de lire directement les différences de hauteurs en négatif et en positif - Réglable de 137 à 250cm.



| Code | Description | ☁ | UV | UC | UU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-TLM | Pige lecture directe BI1 | oui | 1 | 1 | 2 | 5902013927280 |

## TRÉPIED ALUMINIUM TYPE PHOTO ALU 5025 - 60 À 154cm

Trépied à colonne pour mesures et niveaux laser - Compact et stable - Filetage : 5/8" - Nivelle intégrée - Pour points, croix, TLM



| Code | Description | ☁ | UV | UC | UU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-201 | Type photo alu 5025 - 60/154cm | oui | 1 | 1 | 2 | 3253561772016 |

## TRÉPIED ALUMINIUM À COLONNE TPE1 - 119 À 292cm

Profilé aluminium - Double colonne (à crémaillère sur la première partie, télescopique sur la seconde partie) - Blocage des pieds par système Quick Clamps - Plage d'utilisation de 102 à 265cm - Sangle de transport - Charnières fixées par vis - Filetage 5/8" - Tampons antiglisse sous chaque pied - Pour rotatifs, multilignes, croix.



| Code | Description | ☁ | UV | UC | UU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-164 | À colonne TPE1 - 119 à 292cm | oui | 1 | 1 | 2 | 3253561771644 |