POZIOMICA STANLEY®

- Klasyczna poziomica skrzynkowa
- Powiększona centralna libelka zapewnia większą trwałość i dokładność poziomowania do +/- 0,5 mm/m
- Duże libelki boczne ułatwiające odczyt wskazań
- Nowa, wytrzymała i lekka obudowa
- Osłony na końcach poziomicy absorbujące wstrząsy
- Dostępne również modele magnetyczne









STANLEY	i		☒	
STHT1-43102	400 mm, 2 libelki	-	10	3253561431029
STHT1-43103	600 mm, 2 libelki	-	10	3253561431036
STHT1-43104	800 mm, 2 libelki	-	10	3253561431043
STHT1-43105	1000 mm, 3 libelki	-	10	3253561431050
STHT1-43106	1200 mm, 3 libelki	-	10	3253561431067
STHT1-43107	1500 mm, 3 libelki	-	6	3253561431074
STHT1-43108	1800 mm, 3 libelki	-	6	3253561431081
STHT1-43109	2000 mm, 3 libelki	-	6	3253561431098
STHT1-43110	400 mm, 2 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431104
STHT1-43111	600 mm, 2 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431111
STHT1-43112	800 mm, 2 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431128
STHT1-43113	1000 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	10	3253564361132
STHT1-43114	1200 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	10	3253561431142
STHT1-43115	1500 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	6	3253561431159
STHT1-43116	1800 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	6	3253561431166
STHT1-43117	2000 mm, 3 libelki (z magnesem)	-	6	3253561431173

ŁATA MURARSKA

- Aluminiowy korpus
- Fiolki osadzone w tworzywie ABS
- Osłony z tworzywa na końcach łaty absorbujące wstrząsy
- Rękojeść pokryta tworzywem
- Możliwość pomiaru poziomu i pionu
- Dokładność: 1 mm/m



STANLEY	i		☒	
1-42-322	1500 mm	-	30	3253561423222
1-42-323	2000 mm	-	30	3253561423239
0-42-323	2000 mm	X	5	3253560423230

POZIOMICA STANLEY® FATMAX® TORPEDO

STANLEY FATMAX

- 3 solidne libelki: pozioma, pionowa, obrotowa
- Libelka obrotowa z podziałką kątową
- Powiększona libelka pozioma zapewniająca łatwy odczyt
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Aluminiowy, mocny korpus z magnetyczną podstawą
- Rowek kątowy wzdłuż poziomicy
- Dziesięcioletnia gwarancja dokładności



STANLEY	i		☒	
0-43-609	290 mm	X	12	3253560436094