Wiha SoftFinish.

Komfortowy ekspert do zastosowań w suchym środowisku.

Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym.



367 **Wkrętak SoftFinish, sześciokątny z końcówką kulistą. Trzon sześciokątny.**

Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.
Zastosowanie: Do wszystkich trudno dostępnych wkrętów.
Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.

Nr zam.					
26303	1,5	75	179	23	10
26304	2	100	204	23	10
26305	2,5	100	204	23	10
26328	3	100	204	23	10
26329	4	100	211	30	10
26330	5	100	211	30	10
26331	6	125	243	36	10
26332	8	150	268	36	10
26333	10	150	271	41	5
26307	12	150	271	41	5



367R **Wkrętak SoftFinish MagicRing®, sześciokątny z końcówką kulistą. Pierścień wykonany ze stali sprężystej trzyma wkręty sześciokątne bezpiecznie w miejscu.**

Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.
Zastosowanie: Idealny do stosowania w miejscach trudno dostępnych.
Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.

Nr zam.					
26077	3	100	204	23	10
26079	4	100	211	30	10
26081	5	100	211	30	10
26083	6	125	243	36	10
26085	8	150	268	36	10
26087	10	150	271	41	5



356 **Wkrętak SoftFinish, sześciokątny. Trzon sześciokątny.**

Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.

Nr zam.					
32264	1,5	60	164	23	10
32265	2,0	60	164	23	10
26190	2,5	75	179	23	10
26191	3	75	179	23	10
26192	4	75	186	30	10
26193	5	75	186	30	10
26194	6	100	218	36	10
26195	8	100	218	36	10

Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym i śrub do nakrętek z rowkiem.



357 **Wkrętak SoftFinish kątowy sześciokątny.. Trzon sześciokątny.**

Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.
Zastosowanie: Idealny do zastosowań z wysokim momentem obrotowym, np. w warsztatach.

Nr zam.						
26230	3	35	20	139	23	10
26231	4	40	25	151	30	10
26232	5	45	28	156	30	10
26233	6	50	32	168	36	10
26234	8	60	36	178	36	10
26235	10	75	40	199	41	10



305 **Wkrętak SoftFinish do nakrętek z rowkiem. Trzon okrągły.**

Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.
Normy: DIN 3125.
Zastosowanie: Do nakrętek z rowkiem DIN 546.

Nr zam.							
32364	M1,7	80	0,5	4,0	184	23	5
32363	M2	80	1,0	4,5	184	23	5
32362	M2,3	90	1,0	5,0	201	30	5
32361	M2,6	90	1,2	5,5	201	30	5
32360	M3	100	1,2	6,0	211	30	5
32358	M3,5	100	1,4	7,0	218	36	5
32359	M4	100	1,4	8,0	218	36	5
32357	M5	125	2,0	10,0	243	36	5
32356	M6	125	2,5	11,0	243	36	5
32355	M8	150	3,0	14,0	274	41	5
32354	M10	150	3,5	18,0	274	41	5

Wiha Info



Wiha MagicRing.

Pierścień ze stali sprężynowej niezawodnie trzyma śruby z łbem sześciokątnym.

Innowacja, która przekona każdego użytkownika.