Pierścień uszczelniający redukcyjny ślepy UPR

CECHY I KORZYŚCI

- wymienne uszczelki PCV do regeneracji i modyfikacji dławnic MDW
- możliwość zainstalowania kabla o zmniejszonej średnicy





DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	10

Można stosować zamiast standardowego pierścienia. Jeżeli standardowy pierścień jest zbyt duży dla zastosowanego przewodu, można go zastąpić pierścieniem redukcyjnym.

ZASTOSOWANIE

do dławnic MDW (IP54)

DANE MECHANICZNE

Materiał	PCV
Temperatura pracy [°C]	-20 ÷ +80

Typ	Indeks Ergom	Redukcja	Gwint do dławnicy
UPR 9/7 (10 SZT.)	E03DK-02100100103	9/7	PG7
UPR 11/9 (10 SZT.)	E03DK-02100100203	11/9	PG9
UPR 13/9 (10 SZT.)	E03DK-02100100303	13/9	PG11
UPR 13/11 (10 SZT.)	E03DK-02100100403	13/11	PG13,5
UPR 16/9 (10 SZT.)	E03DK-02100100503	16/9	PG13,5
UPR 16/11 (10 SZT.)	E03DK-02100100603	16/11	PG16
UPR 16/13 (10 SZT.)	E03DK-02100100703	16/13	PG16
UPR 21/16 (10 SZT.)	E03DK-02100100803	29/21	PG21

Data publikacji: 24/1/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.