Złączka 1-torowa ZJU2-10 do przewodów 10 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI

- pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym
- metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi
- izolacja obudowy wykonana z poliamidu bezhalogenowego UL 94 V0
- możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	30
Waga [g]	15,6

DANE MECHANICZNE

Bezhalogenowe	tak
Długość odizolowania [mm]	10
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	sześciokąt kwadrat
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	0,5÷16 / 0,5÷10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-10
Wymiar [mm]	42,5 x 47 x 10,2 (W x S x G)
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	1,2
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	4x0.6

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	10
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	800
Prąd ciągły [A]	76
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU2-10 (30 SZT.)	R34RR-07010000505	szary
ZJU2-10/YL (30 SZT.)	R34RR-07010000515	żółty
ZJU2-10/BL (30 SZT.)	R34RR-07010000525	niebieski
ZJU2-10/RD (30 SZT.)	R34RR-07010000535	czerwony
ZJU2-10/BK (30 SZT.)	R34RR-07010000545	czarny

Data publikacji: 2/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.