HELUSOUND® 600 FRNC, bezhalogenowy

Przewody głośnikowe HELUSOUND® 600 FRNC





Typ **Kabel głośnikowy HELUSOUND® 600 FRNC**

Budowa **2x1,5**

Żyła przewodząca:	Cu niepob.
Izolacja żyły:	FRNC
Kolor:	czerwony, czarny
Konstrukcja przewodu:	pary skręcane
Materiał powłoki:	FRNC
Średnica zewnętrzna w przybliżeniu:	ok. 6,6 mm
Kolor powłoki:	Czarny

Dane elektryczne

Rezystancja żyły, max.:	12,7 Ohm/km

Dane techniczne

Waga orientacyjna:	ok. 77 kg/km
Min. promień gięcia przy układaniu:	33 mm
Zakres temperatury pracy min.:	-5°C
Zakres temperatur pracy max.:	+70°C
Waga miedzi:	28,8 kg/km

Normy

Korozyjność wg EN50267-2-3

Nr kat.	Budowa	Rezystancja przewodnika Ohm / km	Średnica zewnętrzna ok. mm	Waga Cu kg / km	Waga ok. kg / km
400116	2x1,5	< 12,7	6,6	28,8	77,0
400117	2x2,5	< 7,9	7,5	48,0	105,6
400118	2x4,0	< 4,9	9,4	76,8	166,9
400119	4x2,5	< 7,9	8,8	96,0	161,5
400120	4x4,0	< 4,9	11,6	153,6	271,6
400121	8x2,5	< 7,9	13,5	192,0	338,6
400122	8x4,0	< 4,9	16,8	307,2	531,5

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastosowanie

Rozwiązanie w zakresie ochrony p/poż. Ognioodporny o niskiej emisji dymów, bezhalogenowy, nie wydziela gazów korozyjnych, nie rozprzestrzenia płomieni.