OJL280A zielony in 1xAl/Cu120 out 2x35/5x16/ 4x10mm² Blok dystrybucyjny

SKU	MAB1281G10
EAN	4744397018892
Kolor	Zielony
Przewód	Al/Cu
Przekrój przewodu, min. (mm²)	2,5
Przekrój przewodu, maks. (mm²)	120
Przewód zasilający, min. (mm²)	1 x 35
Przewód zasilający, maks. (mm²)	1 x 120
Przewód odpływowy, min. (mm²)	9 x 2,5 / 2 x 6
Przewód odpływowy, maks. (mm²)	4 x 10 / 5 x 16 / 2 x 35
Liczba podłączeń	12
Prąd znamionowy (A)	280 (Cu) / 250 (Al)
Napięcie znamionowe (V)	1000
Temperatura pracy (°C)	80



MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247

	PA66
Materiał	DIN rail, steel, aluminium, polyamide
Szerokość (mm)	44,4
Długość (mm)	97
Wysokość (mm)	51
Waga (g)	178
Śruba	Hex 3 / 4 / 6
Moment dokręcenia (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm²) 6 Nm (25 - 35 mm²) 10 Nm (50 - 70 mm²) 19 Nm (95 - 120 mm²)
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2013
Kod CN8	85369010
Opakowanie (szt.)	12

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247