Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Drzwi wewnętrzne do PLA 1500X750 mm

NSYPAPLA157G

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Strona przenia
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi elementy mocujące wkładki mosiężne M8

Parametry uzupełniające

Materiał	Aluminium
Kolor	Szary (RAL 7035)
Typ blokady	Zamek 5 mm dwuprętowa
Liczba blokad	2
Typ drzwi	Wewnetrzny pełny
Otwieranie drzwi	LEFT (110 °)
Wysokość	1398 mm
Szerokość	648 mm
Głębokość	Dostępna głębokość między drzwiami obudowy: 30 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,8 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	65,5 cm
Długość dla opakowania 1	141 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy