SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX, metryczne podzielne nakrętki ze stali nierdzewnej, do zastosowania w obudowach cienkościennych z otworami przelotowymi

Info
Metryczna podzielna nakrętka ze stali nierdzewnej



Dobra odporność chemiczna

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Zakres zastosowania
Wszędzie tam, gdzie dławnicę trzeba zabezpieczyć lub cienkie ścianki obudowy umożliwiają tylko wykonanie otworów przelotowych

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakrętka do dławnicy kablowej
Materiał:	Stal nierdzewna 303
Zakres temperatury:	Od -60 °C do +200 °C

Wskazówka

Ostania aktualizacja (08.03.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SM-M INOX

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (08.03.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SM-M INOX

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Grubość [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SM-M INOX					
52032585	M 12 x 1,5	2.8	15	16.5	10
52032615	M 16 x 1,5	2.8	19	20.9	10
52032625	M 20 x 1,5	3.0	24	26.7	10
52032635	M 25 x 1,5	3.5	30	33.0	10
52032645	M 32 x 1,5	4.0	36	39.0	10
52032655	M 40 x 1,5	5.0	46	50.0	10
52032665	M 50 x 1,5	5.0	55	60.0	10
52032675	M 63 x 1,5	6.0	70	78.0	10

Ostania aktualizacja (08.03.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16